



Pestillo cuadrado
Modelos 7102 y 7108



Pestillo estándar
Modelos 7014 y 7104



Pestillo superpuesto
Modelo 7106

Aplicación

La cerradura Simplex 7100 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar por el exterior con una combinación y al salir solo necesitará girar la perilla. Los modelos con pestillo cuadrado se activan manualmente. Los modelos con pestillo estándar se activan automáticamente cada vez que la puerta se cierra.

La cerradura Simplex 7100 es conveniente para aplicaciones residenciales y comerciales. Su constitución la hace ideal para las puertas principales, garajes, salas de juntas, oficinas, casas de jardín, almacenes de suministros y talleres. Se puede utilizar como cerradura principal o auxiliar.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas. Puede cambiar la combinación sin necesidad de retirar la cerradura de la puerta.

Características

Operación: Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

Miles de posibles combinaciones: Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

Se instala fácilmente en puertas de madera o metal: La cerradura se puede instalar en una puerta donde antes había otra cerradura, con una perforación estándar 2 1/8" (54mm.) de diámetro.

Resistente a la intemperie: La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

Incluye: Contrachapa según el pestillo, contrachapa tipo caja para puertas estándar, instrucciones de instalación, plantilla de instalación a escala completa.

Retenedor del pestillo: Para los modelos con pestillo cuadrado.

Especificaciones

Construcción: Cerradura con estructura cilíndrica completamente metálica de uso intensivo; cubierta frontal moldeada, placa de ajuste de latón; placa interior de refuerzo para los modelos con pestillo cuadrado.

Espesor de la puerta: 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), madera o metal.

Contrachapa:

Modelos 7102 y 7108: contrachapa plana
Modelos 7104 y 7014: contrachapa curva
Modelo 7106: contrachapa tipo caja para puertas estándar y plana para puertas inversas.

Instalación: Perforaciones de 1 3/8" (35 mm. de diámetro desde la cubierta; perforación para colocar el pestillo de 1" (25 mm.) de diámetro (excepto 7106); perforación de 3/4" (19mm.) para el cambio de combinación; tornillos de 2 x 1/4", con una longitud mínima de 4" (102 mm.)

Apertura de la puerta: Para puertas con apertura izquierda; se puede invertir.

Control: Destornillador Philips estándar para cambiar la combinación desde el interior de la puerta (no incluido).

Acabados: Para todos los modelos, excepto 7106: 03 (605) Latón brillante, 26D (626) Cromo Satinado, AC (059) Cobre Antiguo, GV (060) Vetas Doradas, AW (062) Blanco Antiguo, SV (061) Vetas Plateadas.

Peso: 2 1/2 lb. (1.1 kg.)

Dimensiones

