



## Aplicación

La cerradura Simplex 6200 le brinda el mejor control de acceso mediante botones sin necesidad de cables, electricidad ni baterías. Puede ingresar por el exterior con una combinación y al salir solo necesitará girar la perilla. El pestillo se activa automáticamente cada vez que la puerta se cierra.

La cerradura Simplex 6200 es conveniente para aplicaciones residenciales y comerciales. Estas cerraduras son ideales para las puertas principales, garajes, casas de jardín, almacenes de suministros y talleres.

Su diseño de botones elimina los problemas asociados al manejo, control y resguardo de llaves o tarjetas de banda magnética. Su combinación se cambia fácil y rápidamente para cerciorarse de contar con la mejor seguridad una vez que los empleados, intendentes o los visitantes se van, lo que significa un ahorro en hacer nuevas llaves, comprar otros cilindros, adquirir tarjetas de banda magnética o dispositivos codificadores de tarjetas. La combinación se cambia sin quitar la cerradura de la puerta.

## Características

**Operación:** Presione los botones en la secuencia correcta y gire la perilla para retraer el pestillo.

**Miles de posibles combinaciones:** Los individuos autorizados pueden cambiar la combinación en segundos. Puede utilizar de uno a cinco botones en la combinación – individualmente o presionando dos o más botones simultáneamente.

**Se instala fácilmente en puertas de madera o metal:** La cerradura se puede instalar en una puerta donde antes había otra cerradura, con una perforación estándar de 2 1/8" (54 mm.) para pestillos cilíndricos de 2 3/8" (60 mm.) o de 2 3/4" (70 mm.) de longitud.

**Resistente a la intemperie:** La cerradura está probada a la intemperie para uso intensivo. Adaptable a locaciones interiores y exteriores.

**Incluye:** Contrachapa estándar y contrachapa de caja, instrucciones de instalación, plantilla a escala real, llave inglesa ajustable con herramienta para cambiar la combinación.

## Especificaciones

**Construcción:** Cerradura con estructura cilíndrica; completamente metálica; cara frontal moldeada; embrague de protección en la perilla; placa interior de refuerzo, placa interior de ajuste; perillas de latón forjado.

**Espesor de la puerta:** De 1 3/8" (35 mm.) a 2 1/4" (57 mm.), madera o metal.

**Contrachapa:** Contrachapa tipo TS o contrachapa de caja tipo DB.

**Pestillo y longitud:** Longitud de 1/2" (13 mm.) de la parte visible del pestillo, 2 3/4" (70 mm.) de longitud interior del pestillo (certificado UL/ULC de resistencia contra el fuego de 3 horas, dispuesto para puertas etiquetadas como de tipo "A").

**Instalación:** Preparación ASA 161 con perforaciones adicionales; 2 1/8" (54 mm.) de diámetro desde la perforación hasta la cubierta; 1" (25 mm.) de diámetro trazado desde la perforación hacia el pestillo; orificios de 2 x 1/4" para colocar los tornillos, se requiere un perfil en la puerta de mínimo 5" (127 mm.). La cerradura se puede invertir si la cerradura auxiliar existente obstruye la instalación.

**Apertura de la puerta:** Para puertas con apertura izquierda; se puede invertir.

**Control:** Herramienta para cambio de combinación.

**Acabados:** 60 Dorado, 67 Almendra, 85 Negro, 86 Gris.

**Peso:** 4.5 lb. (2 Kg.)

## Dimensiones

