

HSW EASY Safe

dormakaba 



Sicherer Halt sogar für Verbund- sicherheitsglas

Die horizontale Glasschiebewand für hohe Transparenz. Einfach und sicher zu bedienen. Mit neuer Türschiene mühelos und zeitsparend zu installieren. Sicherer Halt für Verbundsicherheitsglas, dank der bewährten Clamp&Glue Technologie.

Vorteile im Überblick:

Einfache und schnelle Installation

- Neue Türschiene ermöglicht zeitsparende und mühelose Installation
- Einfaches, prozesssicheres Verkleben von Verbundsicherheitsglas (VSG) während der Installation vor Ort

Sicher und einfach in der Anwendung

- Obere Verriegelung mit Statusanzeige
- Untere Verriegelung einfach per Fuß zu bedienen

Mehr Planungsfreiheit und Sicherheit

- Sicherheit und Gestaltungsfreiheit durch Nutzung von VSG (Resttragfähigkeit, Design- oder Schallschutzfolien)
- Stufenlose Aufnahme von Glasdicken 10 bis 19 mm
- Vertikales Dichtungsprofil minimiert Zugluft und schützt die Glaskanten
- Geprüfte Dauerfestigkeit nach DIN EN 1527 Klasse 2 und DIN EN 1191 Klasse 3

HSW EASY Safe

Die technischen Daten im Überblick

Normen	
Windlast	<ul style="list-style-type: none">• Rahmendurchbiegung Klasse B2 nach EN 12210• Prüfverfahren nach EN 12211• Klassifizierung in Anlehnung an DIN EN 14351-1
Dauerfestigkeit	<ul style="list-style-type: none">• Klasse 3 nach DIN EN 1527, entspricht 25.000 Zyklen für aufgehängte Schiebetüren > 100 kg• Klasse 3 nach DIN EN 1191, entspricht 20.000 Zyklen für Türfunktion bei Dreh-/Pendelflügel, Dreh-/Pendelschiebeflügel und Anschlagtür
Stoßprüfung	<ul style="list-style-type: none">• Klasse 5 (höchste erreichbare Klasse) nach DIN EN 13049 (Simulation und Anpralllasten)
Korrosionsprüfung	<ul style="list-style-type: none">• Klasse 4 nach DIN EN 1670
EPD (Environmental Product Declaration)	<ul style="list-style-type: none">• Umwelt-Produktdeklaration konform mit ISO 14040