



Panoramica

Saflok Quantum Pixel è l'ultima aggiunta alla pluripremiata serie di serrature elettroniche RFID Quantum di dormakaba. La Quantum Pixel è facile da usare, sicura e flessibile, esteticamente attraente e performante. Con la sua elettronica nascosta all'interno della porta, l'hardware visibile della Quantum Pixel è minimale, risultando in un design della serratura che si integra perfettamente con qualsiasi arredamento dell'hotel.

Accesso Mobile

Quantum Pixel è dotata di tecnologia Bluetooth Low Energy, il che significa che la serratura è in grado di funzionare utilizzando le soluzioni di accesso mobile dormakaba. Gli ospiti possono tranquillamente utilizzare il proprio dispositivo mobile per accedere a qualsiasi porta dell'hotel accessoriata con la serratura Quantum Pixel.

Applicazioni

- Ideale per nuovi progetti di costruzione o quando vengono sostituite le porte
- Adatta a tutti gli hotel, da quelli più piccoli a quelli di dimensioni molto grandi
- Controllo accessi per gli ospiti
- Solo per porte interne

Caratteristiche di sicurezza

- Catenaccio solido da 1"
- Monitoraggio dello staff – controllo delle chiavi
- Monitoraggio della serratura per il controllo della porta rimasta socchiusa
- Accesso di emergenza: chiave di emergenza e override elettronico
- Resistenza alla manomissione

Bassa manutenzione

- Le batterie durano fino a 2 anni
- L'indicazione di batteria scarica avvisa il personale di intervenire
- La programmazione e lo storico dei transiti non sono cancellati dalla serratura durante la sostituzione delle batterie
- Alloggio di servizio per l'accesso facile alle batterie

Software di Gestione del Controllo Accessi

La serratura Quantum Pixel è supportata dalla robusta soluzione software di gestione degli accessi di dormakaba, la quale offre una vasta gamma di flussi di lavoro per il controllo degli accessi degli ospiti e del personale. Opzionalmente, scegli la soluzione di gestione degli accessi online di dormakaba per un controllo e un monitoraggio superiori.

Caratteristiche Meccaniche

Descrizione	Corpo serratura elettronica con chiavistello da 1" (25.4mm) e scrocco da 5/8" (15.9mm)	
Cover Lettore	Policarbonato. Colore: nero	
Verso di apertura	Serratura con verso di apertura definito in fabbrica (sinistra, destra, sinistra inversa, destra inversa)	
Maniglia	Conformità ADA. Maniglie standard disponibili	
		
Chiavistello	Chiavistello da 1" (25.4mm) e scrocco da 5/8" (15.9mm)	
Spessore porta	Da 1.75" (44.45 mm) a 3" (76.2 mm). Nessun offset per la serratura, non adatta per porte a battente	
Finiture standard (maniglie e interno)	Cromo brillante, ottone brillante, cromo satinato, ottone satinato	
Opzioni di chiusura	Serratura ANSI con parte frontale da 1"	
Configurazione Online	Messenger LENS Ready	Serratura DAJ (serratura ANSI)
	Messenger LENS Online	Scheda di controllo serratura con funzionalità Messenger LENS (solo porte in legno) e serratura DAJ

Opzione Accesso Mobile (BLE)

BLE ready	Aggiornabile a BLE con apposito modulo
BLE enabled	Modulo BLE incluso, nessun ulteriore aggiornamento necessario

Batterie

Alcaline -	Durata batterie fino a 2 anni
Pacco da quattro	Indicazione di carica bassa batterie: avvisa il personale che presto le batterie devono essere sostituite

Funzionamento della serratura

Indicazione data/ora	Indicazione in tempo reale; data e ore/minuti
Interrogazione	Possibilità di ottenere dalla serratura rapporti sull'uso della chiave utilizzando un'unità portatile sulla porta; opzionalmente aumentare l'efficienza di interrogazione eseguendo verifiche dello storico remote tramite Messenger LENS (opzionale)
Chiavi elettroniche pre-registrate	È possibile preparare le chiavi fino a dieci giorni prima senza cancellare i dati gli ospiti attuali o in arrivo
Scadenza delle chiavi elettroniche	Data di scadenza configurabile; è possibile impostarla automaticamente alla data di check-out oppure applicarla manualmente al momento di preparare la chiave durante il processo di check-in
Modalità di passaggio	Impostata da chiavi elettroniche autorizzate o dal sistema Messenger LENS. È anche possibile configurare il sistema in modo che la modalità di passaggio avvenga automaticamente e in maniera predefinita nel tempo.
Modalità di blocco	Impostata da chiavi elettroniche autorizzate o dal sistema Messenger LENS
Specifiche Chiavi RFID	Due tipologie di tessera possibili: Mifare Classic or o Mifare Plus - Mifare Classic (4byte NUID): Chiavi Guest Keycards (Mini), Staff (4K & 1K) - Mifare Plus: Chiavi Guest (Mifare Ultralight C, 7 Byte UID), Chiavi Staff (Mifare Plus S 2K, 4 Byte NUID, Mifare Plus S 4K, 4 Byte NUID)
Feedback	Indicatori luminosi sul lettore
Diagnostica	Indicatori luminosi e display su programmatore portatile
Registrazione dello storico	Fino a 4.000 eventi
Funzioni per disabilità	Interfaccia lettori RCU per porte ad azionamento automatico per aperture speciali

Certificazioni & Test

Standard di accessibilità	Leve conformi ADA (Codice dei regolamenti federal 28 CFR Parte 36 – 1994 "Standard ADA Standards per design accessibili")
BHMA/ANSI	Certificazione di conformità con test di prestazione di Livello Uno per "standard ANSI/BHMA A256.13-2012 per serrature e catenacci" e "standard ANSI/BHMA A256.25-2013 per dispositivi di serraggio elettrici" (nella lista dei prodotti certificati BHMA reperibile nel sito www.buildershardware.com possono rientrare solo serrature testate e approvate da laboratori di terzi imparziali)
Classe di resistenza al fuoco	Elenco U.L. Listing: GYQS.R11247 "Serrature e Chiavistelli a punto singolo Comandati Elettricamente." Valutato in conformità con UL 10B and e UL 10C. Elencato per un massimo di 3 ore su porte in metallo e fino a 45 minuti su porte in legno
Componenti elettronici	Conforme a FCC Parte 15 Classe A e direttiva CE directive 2014/53/EU
Condizioni operative ambientali	Lato interno: da 32°F to a 151°F (da 0°C to a 66°C) Da 0% to a 85% umidità senza condensazione a non condensata a 86°F (30°C) Valutazione IP rating: IP54

Garanzia

Garanzia standard	2 anni
-------------------	--------

dormakaba Italia s.r.l.	
Milano (MI)	Castel Maggiore (BO)
Tel: +39 02 494842	Tel: +39 051 4178311 info.it@dormakaba.com
Fax: +39 02 49484231	Fax: +39 051 4178355 www.dormakaba.it