

Cerradura multipunto antipánico M-SVP



Bloqueo automático y mayor resistencia antirrobo

Las ventajas sustanciales de las cerraduras multipunto antipánico M-SVP con acción de bloqueo automático incluyen: bloqueo automático de las puertas inmediatamente después de cada cierre y mayor resistencia antirrobo.

Los dispositivos de cierre de 3 puntos con cerrojos giratorios o cerrojos de picaporte y el cerrojo principal con saliente de 20 mm bloquean la puerta de acuerdo con los requisitos del seguro y proporcionan una mayor resistencia antirrobo. La función antipánico de las cerraduras M-SVP garantiza que la puerta pueda abrirse en cualquier momento desde el interior, en la dirección de escape, simplemente accionando la manilla. Además de la apertura motorizada de las puertas mediante sistemas de control de acceso (llave por radio, transponders, etc.), es posible el desbloqueo mecánico desde el exterior en cualquier momento.

Ventajas: punto por punto

- Bloqueo automático e inmediato de las puertas después de cada cierre.
- Bloqueo de acuerdo con los requisitos del seguro gracias al saliente de 20 mm del pestillo, protección adicional mediante pestillo giratorio o pestillo en la parte superior e inferior.
- Mayor resistencia antirrobo gracias al bloqueo multipunto.
- Gracias a la función antipánico, la puerta puede abrirse en cualquier momento en dirección de huida mediante la manilla de palanca.
- Utilizable en puertas de marco ancho y estrecho, para cilindros redondos de perfil y de perfil.
- Paquetes de suministros en función del perfil.
- Posibilidad de integración en sistemas de control de acceso y TMS (no M-SVP 5000).
- Homologado para su uso en salidas de emergencia y vías de evacuación, apto para puertas cortafuegos.
- En caso de corte de corriente, la puerta puede seguir cerrándose y abriéndose desde dentro y desde fuera con la llave.

M-SVP – Cerradura multipunto antipánico

El programa incluye 5 series de modelos:

M-SVP 5000

Cerradura multipunto puramente mecánica con función antipánico y cierre automático.

M-SVP 3000

Cerradura multipunto electromecánica con función antipánico, cierre automático y desbloqueo motorizado.

M-SVP 2200 DCW®

Cerradura multipunto motorizada con función antipánico, bloqueo y desbloqueo motorizados, así como interfaz DCW® integrada.

M-SVP 5500

Cerradura multipunto mecánica para puertas antipánico de doble hoja con acción de cierre automático.

M-SVP 3500

Cerradura multipunto electromecánica para puertas antipánico de doble hoja con bloqueo automático y desbloqueo motorizado.



M-SVP – características y funciones

	M-SVP 5000	M-SVP 3000	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 5500	M-SVP 3500
Cierre de 3 puntos	●	●	●	●	●
Pestillos giratorios y pestillos deslizantes	–	–	●	–	–
Picaporte	●	●	–	●	●
Bloqueo automático motorizado	–	–	●	–	–
Bloqueo mecánico	●	●	–	●	●
Desbloqueo motorizado mediante control de acceso	–	●	●	–	●
Desbloqueo mecánico mediante palanca (función de escape de emergencia)	●	●	●	●	●
Desbloqueo mecánico mediante cilindro de perfil	●	●	●	●	●
Apto para cilindros electrónicos	●	●	●	●	●
Cilindros de leva de rueda libre (requiere desembrague forzado)	–	–	●	–	–
Integración en sistemas de control de acceso	–	●	●	–	●
Desbloqueo permanente de la puerta (pestillo de la cerradura y todos los cerrojos replegados)	–	●	●	–	●
Función de cierre diurno (cerrojo replegado, pestillo desplegado)	–	–	●	–	–
Mensaje "Puerta abierta/cerrada"	–	●	●	–	●
Mensaje "Puerta bloqueada/desbloqueada"	–	–	●	–	–
Mensaje "Accionamiento de la manilla/función de pánico"	–	–	●	–	–
Interfaz DCW®, integrable directamente en dormakaba SafeRoute y ED	–	–	●	–	–
Rango de ajuste Tiempo de rearme mediante software de parametrización SafeRoute Soft	–	–	●	–	–
Rearme automático de la habilitación cuando la puerta no se abre	–	●	●	–	●
Homologación según DIN EN 179	●	●	●	●	●
Homologación según DIN EN 1125	●	●	●	●	●
Homologado para puertas cortafuegos y cortahumos	●	●	●	●	–
Idoneidad para puertas de doble hoja de vías de evacuación	–	–	–	●	●

● sí – no

F Verificación de la idoneidad

Las cerraduras M-SVP con función de cierre automático son comprobadas y controladas por el organismo notificado MPA de Dortmund. Puede ser necesaria una homologación o verificación de idoneidad en combinación con la puerta cortafuegos y cortahumo correspondiente.



Las cerraduras M-SVP están certificadas en combinación con manillas de palanca y barras antipánico de distintos fabricantes según las normas EN 179 "Dispositivos de salida de emergencia accionados por una manilla de palanca o un pulsador" y EN 1125 "Dispositivos de salida antipánico accionados por una barra horizontal", por lo que llevan la marca de conformidad CE.

WN 05582851532 - 02/24 - ES - Sujeto a cambios sin previo aviso.

¿Tienes alguna pregunta? Estaremos encantados de informarte

dormakaba España, S.A.U. | c/ María Tubau, 4 | 28050 Madrid | www.dormakaba.es