

dormakaba KTV 3- / dormakaba KTV 4 -pyöröovet

Arkkitehtoninen kohokohta
kaikentyyppisiin julkisivuihin



dormakaba Direct Drive -teknologia nykyaikaisella käyttötekniikalla varustettuna

Uusi sähkömagneettinen suorakäyttöperiaate minimoi toleranssit ja kulumisen, ja ovilehtiä voidaan liikuttaa ja sijoittaa erittäin tarkasti. Vaihteeton voimansiirto perustuu magneettitekniikkaan, jonka toimivuus on todistettu kymmeniätuhansia kertoja dormakaba-ovivoimansiirroissa.

Tämän uuden käyttötekniikan avulla on ensimmäistä kertaa mahdollista yhdistää tyylikkään ohut kattorakenne, jonka asennuskorkeus on vain 100 mm, ja kattoon piilotettu käyttöjärjestelmä.



ERINOMAISTA TEKNOLOGIAA – UUSIA
VAIHTOEHTOJA

Pääsisäänkäynti on yrityksen käyntikortti. Positiivisen ensivaikutelman lisäksi on tärkeää, että ihmisvirta etenee tehokkaasti. dormakaban nykyaikaisissa KTV-pyöröovissa nämä vaatimukset yhdistyvät vakuuttavasti.

Pyöröovet suojaavat rakennuksen sisätiloja vedolta, melulta ja liialta. Pyöröovet erottavat tehokkaasti sisä- ja ulkotilat toisistaan, minkä vuoksi ne auttavat säästämään energiaa.

KTV-pyöröovien sisähalkaisijat ovat vapaasti valittavissa väliltä 2 000 – 3 800 mm.

Halkaisijasta riippuen **kulkukorkeus** voi olla jopa **4 000 mm**. KTV-pyöröovet voidaan varustaa monin eri tavoin:

- 3 tai 4 lehteä
- Sivuseinät, joissa on turvalasi tai paneelitäyte
- Ylimääräinen yösulku sisäänkäynnin edessä olevan kaarevan liukuoven avulla
- Erilaisia käyttötiloja manuaalisesta täysin automaattiseen toimintaan
- Testattu ja sertifioitu **2 miljoonalle syklille**

KTV:n pyöröovet – poikkeuksellisen monikäyttöisiä

Lisätietoja monipuolisista käyttömahdollisuuksista ja vaihtoehtoista saat osoitteesta www.dormakaba.com. Voit myös ottaa yhteyttä dormakaba-kohteiden asiantuntijaan yksilöllistä konsultaatiota ja suunnittelutukea varten.

dormakaba KTV -pyöröovet

Uudet laitevaihtoehdot pähkinäkuoressa



Tyylikäs ovi, jossa on 100 mm korkea katososa

Erityisesti matala, vain 100 mm korkea katos on KTV:n visuaalinen erikoisuus, joka voidaan toteuttaa dormakaba-suorakäyttölaitteen ansiosta. Uudella versiolla voidaan toteuttaa lukuisia toimintoja:

- Kattokäyttö (dormakaba-suorakäyttö)
- Sähkömekaaninen lukitusjärjestelmä
- Yösuoja, joka toimii automaattisesti käyttäen vain vähän energiaa
- Yösuoja, jossa on murtosuojaluokka RC2
- Jopa 4 000 mm vapaa kulkukorkeus on toteuttavissa.



Yösuoja, jossa on RC2-murtosuojaus

Lisääntyneitä turvallisuusvaatimuksia varten KTV tarjoaa nyt myös sisäisen tai ulkoisen yösuojan, joka on varustettu EN 1627-testatulla ja sertifioitulla RC2-luokan murtosuojauksella. RC2-yösuojaa voidaan käyttää myös 100 mm:n katoskorkeudella.



Yösuoja, joka toimii automaattisesti vähäisellä energiamäärällä

KTV:n yösuoja on manuaalisen version lisäksi saatavana myös vähän energiaa kuluttavana automaattiversiona. Tämä on mutkaton ja luotettava tapa pyöröoven lukitsemiseen ohjelmakytkimellä käyttäjän ulkopuolella.



Muotoilun kohokohta: valaistusrengas

Uudessa KTV-pyöröovessa on kattoon integroitu valaistusrengas. Tämä LED-tekniikalla varustettu valorengas takaa tasaisen kirkkaan valaistuksen oven sisäpuolelle, ja siinä on laaja valikoima säätömahdollisuuksia.



Kaksoisharjalla varustettu kaksinkertainen tiiviste

KTV-pyöröovet, joissa on kehystetyt siivet ja/tai paniikkisaranointi, on varustettu kaksoisharjajärjestelmällä, joka tarjoaa paremman suojan ulkoisia tekijöitä, kuten likaa, melua ja ilmaa vastaan.

Tekniset perustiedot

Mitat

Sisähalkaisija	2000–3800 mm, kaikki mitat mahdollisia tyyppin mukaan
Välyksen korkeus	2 100 – 4 000 mm
Katoksen korkeus	100 – 1 000 mm
Kokonaiskorkeus	Välyksen korkeus + katoksen korkeus

Teknisiä lisätietoja ja tietoja on KTV Technology -esitteessä, joka on ladattavissa osoitteesta www.dormakaba.com.

Kysyttävää? Autamme sinua mielellämme.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113, 00280 Helsinki | P: 010-218 81 00 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi
ESA_FAS_Revolving-door-KTV3-KTV4_FI_0001021_01