



Цилиндровые механизмы dormakaba с терморазрывом

На двери вашего загородного дома или уличной подъездной двери изнутри происходит образование конденсата? Ваша входная дверь подвергается плохим погодным условиям? Компания dormakaba разработала специальное решение этих известных проблем - цилиндр с терморазрывом - опция TIC (Thermally Insulated Cylinder).

Конструкция

Внешняя и внутренняя стороны цилиндрового механизма соединены специальными прочными пластиковыми элементами, убирая, тем самым, так называемый "мостик холода" и обеспечивая дополнительную теплоизоляцию, не давая холоду снаружи проникнуть внутрь. Таким образом, резко снижается вероятность появления конденсата на внутренней стороне двери.

Область применения

Термоизолированный цилиндр замка применим на дверях загородных домов, специальных, технических или подъездных уличных дверей. А также на дверях в беседки, гаражи или бани.

Варианты системы запирания и виды цилиндра

Опция TIC может применяться на моделях Matrix Plus, Expert Plus и Penta и доступна только на цилинды под заказ! К заказу доступны цилиндровые механизмы систем ключ-ключ (DZ) и ключ-вертушка (DKZ).

Специальные функции

Цилиндр системы ключ-ключ оснащен функцией открывания с двух сторон (BSZ). Блокировка открытия цилиндра с одной стороны при вставленном ключ с другой является опцией.

Очевидные преимущества:

- Защита от образования конденсата на внутренней стороне двери
- Защита от попадания влаги внутрь двери, благодаря резиновому уплотнению
- Идеальное решение для уличных дверей
- Поставляется в системе ключ-ключ или ключ-вертушка

Заказ, поставка и монтаж

Информация для заказа

Пожалуйста, обратите внимание на следующие указания для заказа цилиндра с терморазрывом:



Пример заказа двустороннего цилиндра:

Система / DZ / TIC / 40 / 55 / NI

Пример заказа цилиндра с вертушкой:

Система / DKZ / TIC / 45 / 55 / RK / NI

Размерный ряд

- Минимальная общая длина - 80 мм (35 x 45)
- Минимальная длина одной из сторон - 35 мм
- Максимальная длина одной из сторон - 80 мм
- Шаг увеличения длины одной из сторон - 5 мм

Комплектация

Каждый цилиндр с терморазрывом поставляется в комплектации:

- Кarta клиента для заказа дополнительных ключей
- 3 ключа с пластиковой шляпкой SK в черном цвете для модели Penta и в темно-синем цвете для Expert Plus и Matrix Plus
- 1 резиновая прокладка
- Винт крепления цилиндра в замке
- Инструкция по монтажу и уходу

Монтаж

Установка цилиндра должна выполняться в соответствии с прилагаемой инструкцией по монтажу. Наружная сторона (A) – это, всегда та сторона, на которой указан серийный номер цилиндра. Установите цилиндровый механизм в замке при помощи винта, идущего в комплекте, и отвертки. Входящая в комплект прокладка устанавливается между дверным полотном и цилиндром. dormakaba рекомендует использовать защитные броненакладки, для защиты вашего цилиндрового механизма от высверливания и вскрытия.

Обслуживание и уход

Рекомендуется производить очистку и промывку цилиндра замка раз в полгода с помощью dormakaba cleaner и специальную смазку dormakaba. Никогда не используйте для этих целей масло, графитовые смазки, жидкость WD40 или аналоги.

ОПИСАНИЕ

Система

- применим для моделей Matrix Plus, Expert Plus и Penta

Конструктивные особенности

- Европрофильный цилиндр Ø17 мм
- Двусторонний цилиндр (DZ)
- Цилиндр с вертушкой (DKZ)

Варианты вертушек

- Круглый (RK)
- Полукруглый (MK)
- Овальный (OK)



RK



MK



OK

Цвета покрытия

- Никель (NI)
- Матовая латунь (MS)
- другие варианты цветов по запросу

Варианты открывания

- С двух сторон
- Только с одной стороны при вставленном ключе

Опции

- Двойной кулачок (Biffar)
- Четверной кулачок
- Шестеренки ZR10 или ZR18
- Функция со строительным ключом
- Специальная защита от дождя и сквозняков (опция SSW и SIS).

Сертификация

- EN 1303: 2015-08 с ключом классификация: 160B0C6B
- EN 1634-1 испытание пожарной безопасности
- Устойчивость к ударам согласно ÖNORM EN 12208 класс E1050

ООО «дормакаба Евразия»
Россия, Москва, 117036
ул. Дмитрия Ульянова, 7а
Тел.: 8-800-250-15-76
www.dormakaba.ru