



# Schuif- en vouwdeur accessoires

# Accessoires voor schuif- en vouwdeuren

## Programmaschakelaars, schakelaars, drukknoppen en sensoren

Een programmaschakelaar uit het brede assortiment accessoires van dormakaba laat het automatische deursysteem aan alle individuele vereisten voldoen en biedt eenvoudige bediening. De programmaschakelaars zijn beschikbaar in verschillende ontwerpen en geschikt voor alle soorten toepassingen. Ze bieden verschillende opties, van een mechanische tot een volledig elektronische versie, dwz vergrendelbaar via halfcilinderprofiel of elektronisch middels een code. Programmaschakelaars kunnen beschikken over 5 verschillende functies: Uit, Automatisch, Uitgang, Gedeeltelijk open en Continue open. Elektronische programmaschakelaars in Systeem 55 ontwerp voldoen aan de hoogste esthetische eisen.







De toegevoegde waarde van een automatische deur is het creëren van barrièrevrije toegang tot gebouwen. Naast elektronische bewegingsmelders wordt het automatisch openen van de deur vaak met behulp van drukknoppen geregeld. Deze zijn beschikbaar in standaard uitvoeringen maar ook in uitvoeringen met optische feedback. Dankzij de daarvoor ingebouwde LED-verlichting worden ze tevens gemakkelijker waargenomen en van veraf herkend.

Automatische deursystemen van dormakaba zijn ontworpen om bijzonder veilig te zijn voor de deurgebruiker. Het bewegingsbereik van de deurvleugels wordt bewaakt door geschikte veiligheidssensoren tijdens de openings- en sluitingsbeweging. Deze infraroodlichtgordijnen stoppen de deurbeweging zodra een persoon dit gebied betreedt.


## Inhoud


Algemene informatie		2
Programmaschakelaars	<b>PGS - EPS programmaschakelaars</b> mechanische en elektronische programmaschakelaars	3
	<b>Bedieningsmiddelen</b> Schakelaars - nooddruckers - LED sensoren	4-7
	<b>Veiligheidssensoren en bewegingsmelders</b> Actieve infraroodmelders en bewegingsmelders met toebehoren	8-9

## Programmaschakelaars





Voor schuifdeur aandrijvingen	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>PG-S1</b>	5-standen, aluminium, wit, inbouw, 80 x 80 x 40 mm	Gira S-Color	19135401150
	<b>PG-S2</b>	5-standen, vergrendelbaar, aluminium, wit, inbouw, 80 x 80 x 40 mm	Gira S-Color	19135602150
	<b>EPS-S</b>	Vol-elektronische programmaschakelaar in Systeem 55 projectdesign, 5 standen, vergrendelbaar via codering of extra sleutelschakelaar TL-ST S55, folietoetsenpaneel, aluminiumkleurig, wit, inbouw, 80 x 80 mm	Systeem 55	16556901150
Voor schuifdeuren in vlucht- en reddingswegen (FST)	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>PG-FST1</b>	5-standen, vergrendelbaar, aluminium, wit, inbouw, 80 x 80 mm	Gira S-Color	19135603150
	<b>PG-FST2</b>	5-standen, vergrendelbaar via profielhalfcilinder, aluminium, wit, inbouw, 105 x 80 x 65 mm Opbouwdoos: 19142201170	Deutsche Solenoid	19142001170
	<b>EPS-FST</b>	Vol-elektronische programmaschakelaar in Systeem 55 projectdesign, 5 standen, vergrendelbaar via codering of extra sleutelschakelaar TL-ST S55, folietoetsenpaneel, aluminiumkleurig, wit, inbouw, 80 x 80 mm	Systeem 55	16556801150

## Schakelaars




Schakelaar	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>Proximity schakelaar</b>	"MAGIC SWITCH", proximity-schakelaar, reageert op beweging, opbouw uitvoering, 80 x 80 mm		05076831332

Druknop	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>Druknop</b>	1-polig wisselcontact, enkelvoudig kader, wit, inbouw	Systeem 55	19144701170







Andere schakelaars in diverse uitvoeringen leverbaar. Raadpleeg uw dormakaba Account Manager voor meer informatie.

Sleutelschakelaars	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>KT 3-1</b>	1 NO contact met profielhalfcilinder, vervangbaar door elke profielhalfcilinder van een masterkey-systeem, sleutel enkel in de nulstand uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm		
	<b>KT 3-1 UP</b>	Inbouw		05054531332
	<b>KT 3-1 AP</b>	Opbouw		05054631332
	<b>KT 8</b>	Belettering "Auf, Zu" (Duits voor "Open/Dicht"), 2 NO contacten, met profielhalfcilinder, vervangbaar door elke profielhalfcilinder van een masterkey-systeem, sleutel enkel in de nulstand uittrekbaar, aluminium, metaal, 75 x 75 x 60 mm		
	<b>KT 8 UP</b>	Inbouw		05054831332
	<b>KT 8 AP</b>	Opbouw		05054931332
	<b>TL-ST S55</b>	Schakelaar met 1-polig wisselcontact, voor profielhalfcilinders conform DIN 18252, halfcilinder 30 – 32,5 mm, lengte 40,5 – 43,5 mm meenemerstand links (90°), incl. afdekking voor Systeem 55, niet geschikt voor opbouwdoze zonder profielhalfcilinder, <b>zonder kader</b>		
	<b>TL-ST S55 W</b>	wit	Systeem 55	56330710
	<b>TL-ST S55 S</b>	zilver	Systeem 55	56330701
	<b>TL-ST S55 A</b>	antraciet	Systeem 55	56330715
	<b>KT 3-2</b>	1 NO contact met profielhalfcilinder, vervangbaar door elke profielhalfcilinder van een masterkey-systeem, sleutel enkel in de nulstand uittrekbaar, kapje voor omwisselen, opschrift "Ein/Aus" (Duits voor "Aan/ Uit" aluminium, inbouw: 125 x 100 mm, opbouw: 70 x 90 mm		05054731332





## Nooddrukkers

Drukknop	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	NAT4	Ontworpen om de beweging van de automatische deur te onderbreken, noodrukknop (functie: nood uit) voor automatische deuraandrijvingen, vervaardigd conform ZH 1/494 of BGR 232 en DIN 18650 en EN 16005, rode knop met gele kern, max. stroom: 1 A bij 230 VAC. NO contact: 1, NC contact: 1, opbouw, 68 x 68 mm.		05027031332
	NAT1	Ontworpen om de beweging van de automatische deur te onderbreken, noodrukknop (functie: nood uit) voor automatische deuraandrijvingen, vervaardigd conform ZH 1/494 of BGR 232 en DIN 18650 en EN 16005, rode knop met gele kern, max. stroom: 1 A bij 230 VAC. NO contact: 1, NC contact: 1, wit frame, inbouw 80 x 80 mm	Systeem 55	90400025
	TL-N S55	Hoogintensief verlichte noodknop met optische indicatie van de vergrendelingstoestand, optisch en akustisch alarm door gele flitslamp en interne alarmsirene, sabotagebeveiligd, onder glas, <b>zonder kaderframe</b>  NO contact: 1, NC contact: 1, max. stroom 1 A bij 24 VDC, inbouw, 80 x 80 mm	Systeem 55	56330500





## LED sensoren

LED knop sensoren	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>Kunststof LED knop sensor</b>	LED knop sensor; 2x kunststof raam; optische (rood / groen) LED signalering		16672601170
	<b>Glazen LED knop sensor</b>	LED knop sensor; gehard glazen behuizing; hygiënisch ontwerp volgens EN 1672-1 / 2; optische (rood / groen) LED signalering		16672901170
	<b>LED voet sensor</b>	LED voet sensor; roestvrijstalen raam, gehard glazen contactvlak; optische (rood / groen) LED signalering		16673101170
	<b>Mini LED knop sensor 'persoon'</b>	Mini LED knop sensor; kunststof behuizing; optische (rood / groen) LED signalering; met symbool 'persoon'		16672301170
	<b>Mini LED knop sensor 'bed'</b>	Mini LED knop sensor; kunststof behuizing; optische (rood / groen) LED signalering; met symbool 'bed'		16672401170
	<b>Mini LED knop sensor 'schoonmaak'</b>	Mini LED knop sensor; kunststof behuizing; optische (rood / groen) LED signalering; met symbool 'schoonmaak'		16672501170

## LED sensoren toebehoren






LED knop sensoren	Type	Omschrijving	Installatiesysteem	Bestel-nr.
	<b>Montagering voor montage kunststof LED knop op inbouwdoos</b>	Kunststof montagering voor montage kunststof LED knop op inbouwdoos		16672701170
	<b>Montagering voor opbouw montage kunststof LED knop</b>	Kunststof montagering voor opbouw montage kunststof LED knop		16672801170
	<b>montagering voor opbouw montage glazen LED knop</b>	Roestvrij stalen montagering voor opbouw montage glazen LED knop		16673001170
	<b>Montage adapter LED voet sensor</b>	Adapter voor inbouw LED voet sensor in vloer; in hoogte verstelbaar (95 - 200 mm)		16673201170

## Actieve infraroodmelders en gecombineerde sensoren

Veiligheidssensoren / gecombineerde sensoren	Type	Omschrijving	Kleur	Bestel-nr.
	<b>IXIO ST</b>	EN-16005 aanwezigheidsdetector met actief-infraroodtechnologie. Het driedimensionale infraroodgordijn beschermt personen tegen contact met de deuren. De afstelling wordt vergemakkelijkt dankzij het lcd-scherm met tien verschillende gordijnbreedtes die de volledige breedte van de deur dekken.	zwart zilver wit	86800007 86800008 86800009
	<b>IXIO-DT1</b>	EN16005 sensor welke radartechnologie voor het openen combineert met infraroodtechnologie voor bescherming. Dankzij de richtingsgevoelige radar kan energie bespaard worden. De driedimensionale infraroodgordijnen beschermen personen tegen contact met de deuren.	zwart zilver wit	86800001 86800002 86800003
	<b>Prosecure Opti Scan</b>	Actieve infraroodmelder volgens EN 16005 ter beveiliging van de nevensluitkanten van het deurbereik. Beschermt personen in de gevarezone van de geopende deurvlugel.	zwart zilver wit	86301100 86302100 86303100
	<b>Prosecure Opti Combi</b>	Actieve infraroodmelder kan worden gebruikt als vervanging van fotocellen, LCD-display, de precieze positionering van het AIR gordijn kan onder een negatieve hoek worden ingesteld, richtingsherkennend. (DIN 18650 en EN 16005)	zwart zilver wit	86711400 86712400 86713400



## Bewegingsmelders

Bewegingsmelders	Type	Omschrijving	Kleur	Bestel-nr.
	<b>Prosecure Easy Motion Mono</b>	Volautomatische toegang dmv pulsactivering; instelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld en veldgrootte, LED-statusindicator, niet in overeenstemming met EN 16005 en DIN 18650, omgevingstemperatuur -20 ° C tot 60 ° C	zwart zilver wit	86001000 86002000 86003000
	<b>Prosecure Easy Motion Stereo</b>	Verstelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld en veldgrootte, richtingherkenning, cross-traffic-onderdrukking, immuniteit, LED-statusindicator, niet in overeenstemming met EN 16005 en DIN 18650, omgevingstemperatuur -20 ° C tot 60 ° C	zwart zilver wit	86011000 86012000 86013000
	<b>Prosecure Opti Motion Mono</b>	Verstelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld en veldgrootte, richtingherkenning, immuniteit, LED-statusindicator, omgevingstemperatuur -20 ° C tot 60 ° C	zwart zilver wit	86101000 86102000 86103000
	<b>Prosecure Opti Motion Stereo</b>	Instelbare hellingshoek, schuin gezichtsveld en veldgrootte, richtingherkenning, cross-traffic suppressie, Slow Motion-functie, immuniteit, LED-statusindicator, omgevingstemperatuur -20 ° C tot 60 ° C	zwart zilver wit	86111000 86112000 86113000
	<b>Regenkapje</b>	Voor Easy Motion sensoren		86031900
	<b>Regenkapje - hoeksteun</b>	Voor Opti Motion sensoren		86131900
	<b>Prosecure Remote Control</b>	Afstandsbediening voor programmering Prosecure Opti Bewegingsdetectoren of producten van andere merken, voor de gemakkelijke en exacte afstelling van hoog gemonteerde sensoren, zelfverklarende menunavigatie, LCD-scherm, omgevingstemperatuur -20 ° C tot 60 ° C		86991900



[www.dormakaba.nl](http://www.dormakaba.nl)

**dormakaba Nederland B.V.**

Dalwagen 45  
6669 CB Dodewaard  
Nederland  
T: +31 88 352 33 33  
[info.nl@dormakaba.com](mailto:info.nl@dormakaba.com)  
[www.dormakaba.nl](http://www.dormakaba.nl)

**Service**

T: +31 88 352 33 23  
[service.nl@dormakaba.com](mailto:service.nl@dormakaba.com)