

Fechadura antipânico multiponto M-SVP



Bloqueio automático e maior resistência antirroubo

As vantagens substanciais das fechaduras multiponto antipânico M-SVP com ação de bloqueio automático incluem o bloqueio automático das portas imediatamente após cada fecho e maior resistência antirroubo.

Os dispositivos de fecho de 3 pontos com trincos giratórios ou trincos de picaporte e o trinco principal com saliência de 20 mm bloqueiam a porta de acordo com os requisitos do seguro e proporcionam uma maior resistência antirroubo. A função antipânico das fechaduras M-SVP garante que a porta pode abrir-se em qualquer momento a partir do interior, na direção de saída, simplesmente acionando o manípulo. Além da abertura motorizada das portas através de sistemas de controlo de acessos (chave por rádio, transponders, etc.), é possível o desbloqueio mecânico a partir do exterior em qualquer momento.

Vantagens ponto por ponto

- Bloqueio automático e imediato das portas depois de cada fecho.
- Bloqueio de acordo com os requisitos do seguro, graças à saliência de 20 mm do trinco, e proteção adicional por trinco giratório ou por trinco na parte superior e inferior.
- Maior resistência antirroubo graças ao bloqueio multiponto.
- Graças à função antipânico, a porta pode ser aberta em qualquer momento na direção de fuga através do manípulo do trinco.
- Utilizável em portas de aro largo e estreito, para cilindros redondos de perfil europeu e suíço.
- Pacotes de fornecimento em função do perfil.
- Possibilidade de integração em sistemas de controlo de acessos e TMS (no M-SVP 5000).
- Homologadas para utilização em saídas de emergência e vias de fuga e adequadas para portas corta-fogo.
- Em caso de falha de energia, a porta pode continuar a ser aberta e fechada a partir do interior e do exterior com a chave.

M-SVP – Fechadura multiponto antipânico

O programa inclui 5 séries de modelos:

M-SVP 5000

Fechadura multiponto puramente mecânica com função antipânico e fecho automático.

M-SVP 3000

Fechadura multiponto eletromecânica com função antipânico, fecho automático e desbloqueio motorizado.

M-SVP 2200 DCW®

Fechadura multiponto motorizada com função antipânico, bloqueio e desbloqueio motorizados e interface DCW® integrada.

M-SVP 5500

Fechadura multiponto mecânica para portas antipânico de folha dupla com ação de fecho automático.

M-SVP 3500

Fechadura multiponto eletromecânica para portas antipânico de folha dupla com bloqueio automático e desbloqueio motorizado.



M-SVP – características e funções

	M-SVP 5000	M-SVP 3000	M-SVP 2200 DCW®	M-SVP 5500	M-SVP 3500
Fecho de 3 pontos	●	●	●	●	●
Trincos giratórios e trincos deslizantes	-	-	●	-	-
Picaporte	●	●	-	●	●
Bloqueio automático motorizado	-	-	●	-	-
Bloqueio mecânico	●	●	-	●	●
Desbloqueio motorizado através de controlo de acessos	-	●	●	-	●
Desbloqueio mecânico através de alavanca (função de saída de emergência)	●	●	●	●	●
Desbloqueio mecânico através de cilindro de perfil	●	●	●	●	●
Adequado para cilindros eletrónicos	●	●	●	●	●
Cilindros de guia de roda livre (é necessário desbloqueio forçado)	-	-	●	-	-
Integração em sistemas de controlo de acessos	-	●	●	-	●
Desbloqueio permanente da porta (trinco da fechadura e todos os trincos recolhidos)	-	●	●	-	●
Função de fecho diurno (trinco recolhido, trinco aberto)	-	-	●	-	-
Mensagem "Porta aberta/fechada"	-	●	●	-	●
Mensagem "Porta bloqueada/desbloqueada"	-	-	●	-	-
Mensagem "Acionamento do manipulador/função de pânico"	-	-	●	-	-
Interface DCW®, diretamente integrável em dormakaba SafeRoute e ED	-	-	●	-	-
Intervalo de regulação de tempo de rearme mediante software de parametrização SafeRoute Soft	-	-	●	-	-
Rearme automático quando a porta não se abre	-	●	●	-	●
Homologação de acordo com DIN EN 179	●	●	●	●	●
Homologação de acordo com DIN EN 1125	●	●	●	●	●
Homologado para portas corta-fogo e corta-fumo	●	●	●	●	-
Adequado para portas de folha dupla em vias de evacuação	-	-	-	●	●

● Sim – Não

F Verificação da adequação

As fechaduras M-SVP com função de fecho automático são testadas e controladas pelo organismo notificado MPA, de Dortmund. Pode ser necessária uma homologação ou verificação de adequação em combinação com a porta corta-fogo e corta-fumo correspondente.



As fechaduras M-SVP são certificadas em combinação com puxadores de alavanca e barras antipânico de diferentes fabricantes, de acordo com as normas EN 179, "Dispositivos de saída de emergência acionados por um puxador de alavanca ou um botão", e EN 1125, "Dispositivos de saída antipânico acionados por uma barra horizontal", pelo que têm a marca de conformidade CE.

WN 05582851532 - 02/24 - PT - Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Tem alguma questão? Teremos todo o gosto em ajudar.

dormakaba Portugal, Lda. | Alameda dos Oceanos, 23A, Loja 1 | 1990-196 Lisboa | www.dormakaba.pt