

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

Il nuovo azionamento per porte scorrevoli



I vantaggi del nuovo sistema di azionamento

- Numero ridotto di componenti e assegnazione univoca delle varianti del prodotto
- Semplicità di assemblaggio, montaggio e messa in funzione rapidi (Plug & Play)
- Basta una sola persona per il montaggio senza utensili speciali
- Imballaggio adatto ai cantieri (riciclabile al 100%) e suddivisione funzionale dei singoli pezzi
- Possibilità di inserimento in sistemi esistenti senza alcun problema

PER ADDETTI
AI LAVORI

ES PROLINE è la nuova generazione degli azionamenti per porte scorrevoli di dormakaba che offre un sistema modulare, praticamente adatto a tutte le esigenze nel campo delle porte scorrevoli automatiche.

Tecnologia moderna

L'azionamento è particolarmente silenzioso, veloce e potente, grazie alla tecnologia dei motori brushless dormakaba Direct Drive. ES PROLINE sposta facilmente porte con un peso dell'anta della porta di massimo 400 kg.

Molteplici possibilità di impiego

Il sistema di azionamento può essere impiegato in quasi tutte le applicazioni delle porte scorrevoli. Per le porte scorrevoli a una o due ante, le porte scorrevoli telescopiche o per l'impiego nelle vie di fuga e soccorso: con ES PROLINE si fa sempre la scelta giusta.

Il nuovo sistema di porte scorrevoli ES PROLINE moderno e modulare

Per individuare la soluzione più adatta alle vostre necessità consultate il sito www.dormakaba.com o rivolgetevi al vostro consulente commerciale.

ES PROLINE – i vantaggi in breve



Un azionamento potente

Si possono realizzare facilmente pesi dell'anta della porta fino a 400 kg in totale.



Un azionamento veloce

L'azionamento consente di aprire e chiudere la porta con una velocità di fino a 0,9 m/s – e in maniera estremamente silenziosa.



Azionamento modulare

ES PROLINE può essere configurato modularmente secondo le esigenze.



Un azionamento efficiente

ES PROLINE, con motore dormakaba Direct Drive e alimentatore a risparmio energetico, funziona in modo estremamente efficiente.



Un azionamento a lunga durata

Testato e certificato: l'azionamento ES PROLINE resiste senza problemi a 1,5 Mio. di cambi di carico.



Un azionamento collegato in rete

Il modulo di comunicazione integrato consente la lettura dei messaggi di stato e il comando tramite app.

Dati tecnici*

| | | Porta scorrevole standard | | Porta scorrevole per vie di fuga | |
|--|---------------------|------------------------------|---------------|--|------------------|
| Parametri porta | Tipo di azionamento | ES 250 PRO | ES 400 PRO | ES 250 PRO FST | ES 400 PRO FST |
| Larghezza netta in mm** | | | | | |
| Ad un'anta | | 700 – 3.000 | 700 – 3.000 | 700 – 3.000 | 700 – 3.000 |
| A 2 ante | | 800 – 3.000 | 800 – 3.000 | 800 – 3.000 | 800 – 3.000 |
| Peso max. dell'anta della porta in kg | | | | | |
| Ad un'anta | | 125 | 250 | 125 | 250 |
| A 2 ante | | 125 | 200 | 125 | 200 |
| Altezza di passaggio* | | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 |
| | | Porta scorrevole telescopica | | Porta scorrevole telescopica per vie di fuga | |
| Parametri porta | Tipo di azionamento | ES 250 PRO T | ES 400 PRO T | ES 250 PRO T FST | ES 400 PRO T FST |
| Larghezza netta in mm** | | | | | |
| A 2 ante | | 800 – 2.400 | 800 – 2.400 | 800 – 2.400 | 800 – 2.400 |
| a 4 ante | | 1.400 – 4.000 | 1.400 – 4.000 | 1.400 – 4.000 | 1.400 – 4.000 |
| Peso max. dell'anta della porta in kg | | | | | |
| A 2 ante | | 75 | 100 | 75 | 100 |
| a 4 ante | | 75 | 100 | 75 | 100 |
| Altezza di passaggio* | | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 | 2.100 – 3.000 |

* Le misure massime di fatto realizzabili dipendono dalla relativa progettazione della porta, dai requisiti posti alla porta, nonché dal sistema di profili scelto. Ulteriori informazioni e numeri di articolo sono riportati nella scheda tecnica di ES PROLINE disponibile per il download su www.dormakaba.com.

** La larghezza netta minima delle porte scorrevoli per vie di fuga è fissata dai rispettivi regolamenti edilizi nazionali e può quindi variare.

Avete domande? Saremo lieti di offrirvi consulenza, vi aspettiamo.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | info.de@dormakaba.com | www.dormakaba.de

dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | info.lu@dormakaba.com | www.dormakaba.lu

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | office.at@dormakaba.com | www.dormakaba.at

dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | info.ch@dormakaba.com | www.dormakaba.ch