

ES PROLINE

# Der neue Schiebetürantrieb ES PROLINE

## Energieeffizienz und Langlebigkeit

FÜR  
BETREIBER



**ES PROLINE ist die neue Generation von Schiebetürantrieben. Damit bietet Ihnen dormakaba ein modernes, energieeffizientes und langlebiges System für nahezu alle Anforderungen im Bereich der automatischen Schiebetüren.**

### **Moderne und zuverlässige Technologie**

Der Antrieb arbeitet sehr leise, schnell und kraftvoll dank der bürstenlosen dormakaba Direct Drive Motorentechnik. ES PROLINE bewegt locker Türen mit einem Türflügelgewicht von bis zu 400 kg. Das Antriebssystem wurde umfangreich getestet und schafft 1,5 Mio. Lastwechsel. Dies entspricht einer um 50 % höheren Lebensdauer der Türanlage.

### **Effizient und sparsam**

Die Antriebe der ES PROLINE Reihe verfügen über ein energiesparendes Netzteil, das den Stromverbrauch merkbar reduziert. In Verbindung mit energieeffizienten Schiebetüren von dormakaba eine nachhaltige Lösung für jedes Gebäude.

### **Starke Marke – starker Service**

dormakaba verfügt über ein breites Service-Netzwerk, das im Fall von Reparaturen und Wartungen schnell und zuverlässig für Sie vor Ort ist. Darauf können Sie sich verlassen!

### **ES PROLINE – immer die richtige Lösung für jedes Gebäude**

Mit ES PROLINE treffen Sie die richtige Wahl – in puncto Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Energieeffizienz. Welche Antriebsvariante die richtige für Ihren Einsatzzweck ist, finden Sie unter [www.dormakaba.com](http://www.dormakaba.com) oder sprechen Sie Ihren zuständigen Verkaufs- oder Objektberater an.

# Jederzeit informiert mit der dormakaba Door Pilot App



Die Antriebe der ES PROLINE Reihe können optional mit dem Door Pilot Interface ausgestattet werden. Über die Door Pilot App lassen sich verschiedene Zustandsmeldungen des Antriebs leicht per Smartphone auslesen und Funktionen steuern. Ein weiterer Service-Vorteil des neuen Antriebssystems.

## Programmschalterfunktion

Wählen Sie je nach Anforderung unter 6 Funktionen: Automatik, Teilöffnung, Ausgang, Dauerauf, Aus, Einmal-Öffnung

## Übersicht über verbundene Türanlagen

Verbinden Sie mehrere automatische Türen mit der Door Pilot App und steuern Sie nach Bedarf Ihre ausgewählte Tür.

## Health Check – Serviceintervall-Anzeige

Über die Summe der Türöffnungen wird die Nutzungshäufigkeit indiziert. Die Serviceintervall-Anzeige informiert Sie darüber, wann die nächste Wartung fällig ist und bietet dadurch Transparenz mit einer deutlich besseren Planungssicherheit.

## Health Check – Fehler erkannt, Service notwendig

Die Türanlage zeigt Ihnen einen Fehler an, wenn sie nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und ein sicherer Betrieb nicht mehr gewährleistet werden kann. Lassen Sie das Problem von einem unserer Servicetechniker beheben.

## Technische Daten\*

		Standard-Schiebetür		 Fluchtweg-Schiebetür	
Türparameter	Antriebstyp	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
<b>Durchgangsweiten LW in mm**</b>					
1-flügelig		700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000	700 – 3.000
2-flügelig		800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000	800 – 3.000
<b>Maximales Türflügelgewicht in kg</b>					
1-flügelig		125	250	125	250
2-flügelig		125	200	125	200
Durchgangshöhe LH*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000
		Teleskopschiebetür		 Fluchtweg-Teleskopschiebetür	
Türparameter	Antriebstyp	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
<b>Durchgangsweiten LW in mm**</b>					
2-flügelig		800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400	800 – 2.400
4-flügelig		1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000	1.400 – 4.000
<b>Maximales Türflügelgewicht in kg</b>					
2-flügelig		75	100	75	100
4-flügelig		75	100	75	100
Durchgangshöhe LH*		2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000	2.100 – 3.000

\* Die konkret ausführbaren Maximalmasse ergeben sich aus der jeweiligen Türplanung sowie den Türanforderungen und sind abhängig vom gewählten Profilsystem. Weitere Informationen und Artikelnummern können Sie dem ES PROLINE Technikprospekt entnehmen, der unter [www.dormakaba.de](http://www.dormakaba.de) zum Download zur Verfügung steht.

\*\* Die Mindest-Durchgangsweite für Fluchtweg-Schiebetüren ist in den jeweiligen Landesbauverordnungen festgelegt und kann u. U. abweichen.

## Haben Sie Fragen? Wir beraten Sie gerne und freuen uns auf Sie.

dormakaba Deutschland GmbH | DORMA Platz 1 | DE-58256 Ennepetal | T +49 2333 793-0 | [info.de@dormakaba.com](mailto:info.de@dormakaba.com) | [www.dormakaba.de](http://www.dormakaba.de)

dormakaba Luxembourg SA | Duchscherstrooss 50 | LU-6868 Wecker | T +352 26710870 | [info.lu@dormakaba.com](mailto:info.lu@dormakaba.com) | [www.dormakaba.lu](http://www.dormakaba.lu)

dormakaba Austria GmbH | Ulrich-Bremi-Strasse 2 | AT-3130 Herzogenburg | T +43 2782 808-0 | [office.at@dormakaba.com](mailto:office.at@dormakaba.com) | [www.dormakaba.at](http://www.dormakaba.at)

dormakaba Schweiz AG | Hofwisenstrasse 24 | CH-8153 Rümlang | T +41 848 85 86 87 | [info.ch@dormakaba.com](mailto:info.ch@dormakaba.com) | [www.dormakaba.ch](http://www.dormakaba.ch)