

ÜBEREINSTIMMUNGSZERTIFIKAT Reg.-Nr. 12 6203-02

Hiermit wird gemäß § 25 Abs. 2 Nr. 2 der Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen - Landesbauordnung - (BauO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.03.2000, GV. NRW 2000, S. 256 - zuletzt geändert am 17.12.2009 (GV. NRW. 2009 S. 863) – bestätigt, dass

die Bauprodukte: **DORMA SVP-Schlösser entsprechend der Zusammenstellung in der Anlage 2.2 zum Überwachungs- und Zertifizierungsvertrag Nr. 12 6203**

der Firma: **DORMA GmbH & Co. KG
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal**

des Herstellwerks: **DO 2.1**

entsprechend den Ergebnissen

- der werkseigenen Produktionskontrolle des Herstellers,
- der durchgeführten Produktprüfung des MPA NRW und
- der durchgeführten Fremdüberwachung des MPA NRW

mit den Anforderungen


des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses Nr. P-120003581

übereinstimmen.

Der Hersteller ist somit berechtigt das Bauprodukt mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) gemäß der Übereinstimmungszeichen-Verordnung zu kennzeichnen.

Dortmund, 22.10.2010




Dipl.-Ing. H. Jansen
Leiter der Zertifizierungsstelle

Übereinstimmungszertifikat Nr.:	12 6203 - 02
Produktbezeichnung:	DORMA SVP Schlösser Typenreihen 2xxx, 4xxx, 5xxx und 6xxx
Verwendbarkeitsnachweis	P-120003581
Inverkehrbringer:	DORMA GmbH & Co. KG
Datum der 1. Erstellung:	14.10.2010
Herstellwerk/Überwachungszeichen:	DO 2.1

Produkte

Artikel Nr. : SVP 22xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Motor-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 23xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Motor-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 74 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.



Artikel Nr. : SVP 27xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Motor-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischem Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 92 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 28xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Motor-Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit motorischen Riegelantrieb und ständig wirksamer mechanischer Antipanik-Funktion. Externe Steuerung für den Riegelantrieb notwendig. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 94 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 42xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 72 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 43xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 74 mm
**Besonderheiten,
 Panik- od. Sonderfunktionen :** Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 47xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 92 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 48xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss mit elektrischer Zustandsabfrage entriegelt/verriegelt, Drückerbetätigung/Panik-entriegelung. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 94 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 52xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 53xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm,
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm,
Entfernung : 74 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 57xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 92 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 58xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes Antipanik Einsteckschloss. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 94 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion mit einteiliger Nuss.

Artikel Nr. : SVP 62xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtetes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung : 72 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchrichtung liegenden Drückerhälfte. Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchrichtung lieferbar.

Artikel Nr. : SVP 63xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 20 mm, 24 mm
Dornmaße : 55 mm, 60 mm, 65 mm,
Entfernung : 74 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchrichtung liegenden Drückerhälfte. Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchrichtung lieferbar.

Artikel Nr. : SVP 67xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Profilzylinder nach DIN 18252.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 92 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchrichtung liegenden Drückerhälfte. Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchrichtung lieferbar.

Artikel Nr. : SVP 68xx
Bezeichnung : Selbstverriegelndes Rohrrahmen-Einsteckschloss
Beschreibung : Selbstverriegelndes, elektrisch überwachtes Antipanik-Einsteckschloss mit geteilter Drückernuss und einkuppelbarem Außendrücker. Vorgerichtet für Rundzylinder 22 mm.
Stulpmaße : 24 mm
Dornmaße : 35 mm, 45 mm,
Entfernung : 94 mm
Besonderheiten, Panik- od. Sonderfunktionen : Ständig wirksame Antipanik-Funktion der in Fluchrichtung liegenden Drückerhälfte. Die andere Drückerhälfte wird durch Bestromung (Arbeitsstromprinzip) oder Stromunterbrechung (Ruhestromprinzip) bei Bedarf eingekuppelt. Es sind Sonderausführungen mit Antipanik-Funktion (Türöffnung) entgegen der Fluchrichtung lieferbar.