

## 85074 Novum

### 1 Wichtige Hinweise

- Das Schließwerk ist leichtgängig. Gewaltanwendung, insbesondere beim Einführen des Schlüssels in das Schließwerk, ist zu vermeiden.
- Das Öffnen des Schlosses mit beschädigten Schlüsseln kann zu Schäden am Schloss führen.
- Das Schloss darf nicht gefettet werden.
- Das Schloss darf nur von Fachpersonal eingebaut und nur vom Hersteller geöffnet werden. Beim unbefugten Öffnen erlischt jeglicher Gewährleistungsanspruch.
- Bei Bedarf von Zusatzschlüsseln nur original Kaba Mauer Schlüssel verwenden, da sonst keine Gewährleistungsansprüche geltend gemacht werden können.

### 2 Öffnen des Schlosses

- Führen Sie den Schlüssel so ein, dass der lange Bart auf der linken Seite liegt (zum Riegel zeigt). Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn um ca. 170° bis zum Anschlag.
- Die Zeitverzögerung wird gestartet. Die werksseitige Voreinstellung der Zeitverzögerung beträgt 3 Minuten.
- Schließen Sie den Schlüssel zurück (ca. 170°) und ziehen ihn ab.
- Nach Ablauf der voreingestellten Zeitverzögerung ertönt ein Signal von 20 – 40 Sekunden. Während des Signals kann das Schloss mit dem Schlüssel geöffnet werden. Dazu den Schlüssel erneut in das Schließwerk einführen, im Uhrzeigersinn um ca. 110° bis zum Anschlag drehen.

### 3 Schließen des Schlosses

- Die Türe über den Fallenfederwiderstand in den Falz drücken. Das Schloss ist damit gesperrt. Es wird nicht über das Schließwerk zugeschlossen.

### 4 Einstellen der Verzögerungszeit

- Die zwei Linsenkopfschrauben DIN 7985 M4 x 6 – 4.8 (nicht die drei Senkkopfschrauben DIN 965 M2,5 x 6 – 4.8) auf der Schloßrückseite herausdrehen und den Deckel abziehen.
- Auf der Innenseite des Schloßdeckels befindet sich das Zeitverzögerungselement. Die gewünschte Zeitverzögerung ist zwischen 1 und 15 Minuten im Abstand von je 1 Minute einstellbar, indem die Stellschraube mit einem Schraubendreher max. 1 Umdrehung gelockert und im Langloch der Zeitskala versetzt wird.
- Die Stellschraube ist bei der gewünschten Zeitmarke wieder festzuschrauben.
- Vor dem Aufsetzen des Schloßdeckels ist die Falle des Schlosses einmal ganz einzudrücken, damit die Funktionselemente von Zeitverzögerungsteil und Sperrteil ineinander greifen können.
- Der Schließablauf ist bei offener Türe zu prüfen.

Für Fragen bezüglich unserer Produkte wenden Sie sich bitte an Ihren Tresorhersteller/Fachhändler.

Tresorhersteller/Fachhändler: