

dormakaba Leser

90 04



Fordeler

- **Kompakt design**
Passer på små flater, og kan monteres direkte på dørkarmen.
- **Vannnett**
TFinnes i IP66-versjon for installasjon i de mest krevende værmiljø.
- **Enkel installasjon**
Kan enkelt monteres i dørkarmen inkludert støpt kabeli.
- **Fleksibel**
Kompatibel med eksisterende dormakaba-sentraler.
- **Høy sikkerhet**
Sabotasjekontakt er tilgjengelig som ekstrautstyr.
- **Fremtidsrettet**
Klar for bruk med Mobile Access.

En slankere leser

Leser 90 04 kan monteres i alle dørmiljøer. Leseren er en del av den prisbelønte evoloserien, og den høyblanke designen gir en fin installasjon. Leseren viser brukere akustisk og visuelt om adgang er innvilget eller avslått, og den finnes med forskjellige programmeringsalternativer.

Enkel bruk

Du trenger bare å vise fram RFID-mediet for leseren, så åpnes døren.

Funksjoner

Sammen med styrekortet utgjør leser 90 04 en sikker løsning for adgangskontroll og samtidig praktisk identifisering av brukeren.

Mange bruksområder

Takket være den kompakte designen kan leseren monteres direkte på dørkarmen. Det er enkelt, to skruer og et borehull, kablen installeres diskret i dørkarmen.

Eksempel på bruksområder

Leseren kan brukes til mange formål:

- Porter
- Kontordører
- Dører med dørautomatikk
- Heiser
- Garasjeporter
- Entreer
- Dører med motorlås/ elektrisk sluttstykke

Brukervennlig

Leseren viser brukere akustisk og visuelt om adgang er innvilget eller avslått etter at brukeren har vist mediet for leseren.

Lesere og sentral

Sikkerhet: Sentral og leser kan med fordel installeres på separate steder. Da kan styrekortet for eksempel plasseres på et sted hvor det er alarm, slik at man får bedre beskyttelse mot hærverk eller manipulasjon.


Manipulasjonssikring: Kommunikasjonen mellom leserens antenne og sentral er kryptert.

Kompatibilitet


Leser 90 04 kan brukes med dormakaba-sentraler, for eksempel:

- dormakaba dørsentral 92 00
- dormakaba dørsentral 92 3x
- dormakaba dørsentral 91 15
- dormakaba dørsentral 91 25

OBS! Leserens funksjoner kan variere avhengig av hvilket system den brukes sammen med.



dormakaba leser 90 04
Front og bunnplate



dormakaba leser 90 04,
Sidevisning med kabelutgang

Tekniske data

Mål / Kapsling

- Mål: 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Ripesikker plast
Farge: RAL 9005 svart, RAL 9016 hvit
- Bakstykke: plast, belagt med matt krom
Farge: RAL 9006 sølv metallic

Grensesnitt

- Innstøpt kabel, koaksialkabel 50 Ω (RG 174/U). Diameter: 2,8 mm
- Kabellengde: 8 eller 30 meter

Miljø

- Temperatur: - 25 °C til + 70 °C
- Kapslingsgrad: IP66

Normer/direktiver

- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
- EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Med forbehold for eventuelle feil og / eller endringer

© 2023 dormakaba. Translated version 08/2023

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

EAD_FAS_reader-9004_BRO_factsheet_NO_0000967_01

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no