

dormakaba kompaktläsare 91 04

En slimmad läsare



Mobile Access



CardLink



Fördelar i korthet

- **Kompakt konstruktion**
Passar på små ytor och kan monteras direkt på dörrkarmen.
- **Vattentät**
Finns i IP66 version för installation i dom tuffaste vädermiljöer.
- **Enkel installation**
Monteras enkelt med såkallad quickwire-teknik.
- **Flexibel**
Fungerar med dormakaba online, standalone, Mobile Access eller CardLink/AoC.
- **Investeringssäkert**
Kompatibel: Kan användas tillsammans med dormakabas olika passersystem.
- **Praktisk och attraktiv**
Modern och robust design.

En slimmad läsare

Kompaktläsare 91 04 smälter diskret in i alla dörrmiljöer. Läsaren är en del av dormakabas prisbelönta produktportfölj, och den högblanka designen skapar en snygg installation. Läsaren indikerar både akustiskt och visuellt för användaren om tillträde har beviljats eller nekats. Läsaren finns med olika programmeringsalternativ.

Enkel användning

Visa bara ditt RFID-media för läsaren och dörren öppnas.

Flexibel installation

Konceptet är smart: kompaktläsare 91 04 kan integreras i alla dormakaba-system, vare sig dom är online, CardLink (AoC) eller standalone.

För inomhus bruk kan läsaren enkelt monteras på dörrkarmen – tack vare quickwire-teknik. Denna lösning förenklar montering och underhåll.

En väderskyddad version med integrerad kabel finns för utomhusmontering.

Olika användningsområden

Tack vare den kompakta designen så kan läsaren monteras direkt på dörrkarmen. Det är enkelt – två skruvar och ett borrhål – kabeln installeras diskret i dörrkarmen.

Läsaren 91 04 kan användas för många ändamål. Det reglerar behörigheter på ett tillförlitligt och spårbart sätt – både inomhus och utomhus.

Exempel på användningsområden

- Portar
- Kontorsdörrar
- Dörrar med dörrautomatik
- Hissar
- Garagedörrar
- Entréer
- Dörrar med motorlås/elslutbleck
- Mobile Access

Användarvänlig

Läsaren visar användaren akustiskt och visuellt om användaren har beviljats eller nekats tillträde efter att användaren har visat sitt media för läsaren. Om inpassering skall ske med mobile access, används din mobiltelefon för identifiering, till vilken behörigheter tilldelas till användaren/ mobiltelefonen, och identifiering sker med en app från dormakaba.

Mångsidig

Kompaktläsare 91 04 kan installeras i de flesta dörrmiljöer, tack vare IP66 skyddet så är dåliga väderförhållande inget hinder. Läsaren kan användas med online-, CardLink/AoC- eller standalone-funktioner.


Flexibel integrering

Läsaren passar både för enskilda dörrar och som del av ett stort system. Flera typer av firmware med olika programmeringsalternativ finns tillgängliga beroende på storlek och krav på systemet.


Flexibel produktportfölj

Kan kombineras med övriga produkter i dormakabas produktutbud.

Obs: Kompaktläsarens funktioner kan variera beroende på vilket system den används tillsammans med.



Kompaktläsare 91 04,
standardversion



Kompaktläsare 91 04,
visar kabelutgången på IP66-modellen

Vårt hållbarhetsåtagande

dormakaba strävar efter att främja en hållbar utveckling längs hela värdekedjan. För att kunna ge kvantifierade upplysningar om en produkts miljöpåverkan och dess ekologiska fotavtryck tillhandahåller dormakaba miljövarudeklarationer (EPD:er). Ladda ned miljövarudeklarationen (EPD) och läs mer om vårt hållbarhetsåtagande [här](#) eller via QR-koden



Tekniska uppgifter

Tillgängliga standarder

- LEGIC (advant & prime)
- MIFARE (DESFire & Classic)
- Mobile Access with NFC & BLE
- OSS-SO Version 2021-06 (LEGIC advant, MIFARE DESFire)

Mått/kapsling

- 35 x 122 x 16 mm (B x H x D)
- Front: Reptålig plast
- Färg: RAL 9005 svart, RAL 9016 vit
- Bakstycke: plast, mattförokromad
- Färg: RAL 9006 silvermetallic
- IP66 version: gjuten kabel, längd: 3.5 m

Gränssnitt

- RS-485: Anslutning till styrenhet;
- galvaniskt isolerad, differential
- 2 ingångar: max 5 VDC
- 1 reläutgång: max. 34 VDC/60 W, max. 27 VAC/60 VA

Strömförsörjning

- 12 – 27 VAC, 50/60 Hz eller 10 – 34 VDC
- Strömförbrukning: typ. 1.2 W, max. 2.2 W
- Utan ström går klockan upp till 1 timme

Miljö

- Temperatur: – 25 °C till +70 °C
- Kapsling: IP54 (standard) IP66-variant med förmonterad kabel på 3,5 m
- Luftfuktighet: 0 – 95 %, kondensation ej tillåten

Med reservation för eventuella fel och / eller ändringar.

© 2023 dormakaba. Översatt version 07/2023 WN 05580451532



Frågor? Vi hjälper dig gärna.

dormakaba Sverige AB | Stora Ävägen 19B | SE-436 34 | Askim | Sverige | T: +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.se
EAD_FAS_Compact-reader-9104_SV_0001255_01