

dormakaba registratie-unit 90 02



CardLink

Voordelen in één oogopslag

- **Elegant design**
Innovatief productontwerp in een klein formaat
- **Robuust en duurzaam**
Geschikt voor buitengebruik
- **Simpel in gebruik**
Intuitief gebruik dankzij "Guide by Light"
- **Gemakkelijk te installeren**
Snelle 1-Click-installatie dankzij de quickwire-technologie
- **Hoge beveiliging**
Hoge beveiliging omdat de elektronica (besturing) en het PIN-code tableau/leeseenheid van elkaar gescheiden zijn. De elektronica zit aan de veilige binnenzijde.

De betrouwbare toegangsooplossing met PIN-code tableau

De dormakaba registratie-unit 90 02 biedt een geïntegreerd PIN-code tableau voor toegangscontrolesystemen, om zo op een flexibele manier hoge beveiliging te bieden. De registratie-unit wordt gescheiden van de besturingsunit gemonteerd. Deze dormakaba besturingsunit wordt aan de veilige binnenzijde geïnstalleerd.

Stijlvol en praktisch

Het krasbestendige glasoppervlak, de slijtvaste toetsen, het stijlvolle ontwerp en het uitgebreide productassortiment beschermen uw investering, ook bij langdurig en intensief gebruik.

Flexibele installatie

Met de innovatieve quickwire-technologie is montage snel en efficiënt.

Functie

De registratie-unit gebruikt een RFID-interface en PIN-tableau waarmee medewerkers zich kunnen identificeren. De LED en een geluidssignaal informeren de gebruiker of de toegang verleend of ontzegt is. De bediening van het PIN-code tableau wordt ondersteund door "Guide by Light".

Toepassingsgebieden

De dormakaba registratie-unit 90 02 is geschikt voor toegangen die om veiligheidsredenen een aanvullende pincode vereisen. De unit is ontworpen om ook in extreme omstandigheden te kunnen werken en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt.

Innovatief productontwerp

De registratie-unit heeft een innovatief ontwerp, bestaande uit een zilveren frame en een hoogglanzend zwarte voorkant.

Gebruikersondersteuning

Een geluidssignaal en lichtsymbool (groen/rood) geven aan of toegang verleend of ontzegd is. Gebruikers kunnen hun toegangsmedia voor het lichtsymbool houden. Als een pincode nodig is, licht het PIN-code tableau op. Op die manier worden gebruikers ondersteund door "Guide by Light".

Installatie

De registratie-unit kan op verschillende oppervlakken, inclusief metaal, en zowel in binnen- als beschermde buitenzones geïnstalleerd worden. De unit is ontworpen met een opbouwdoos voor montage op de muur en met kabeldoos voor montage in de muur. Hierdoor kan de registratie-unit rechtstreeks op of in de muur worden gemonteerd. De quickwire-technologie zorgt voor een snelle en veilige installatie.

Quickwire-technologie

De volledige bedrading wordt door de geavanceerde quickwire-technologie gescheiden van de elektronica in de kabeldoos of opbouwdoos. De elektronica wordt pas in de unit geklikt wanneer deze klaar is voor gebruik - een praktisch concept dat montage gemakkelijker maakt (1-click-installatie).

Compatibiliteit

De dormakaba registratie-unit 90 02 kan in combinatie met onderstaande dormakaba besturingsapparaten worden gebruikt:

- dormakaba access manager 92 xx
- dormakaba access manager 92 3x
- dormakaba remote lezer 91 15
- dormakaba remote lezer 91 25

Opmerking: De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt.

Technische specificaties

Terminal

- communicatie via 50 Ω coaxkabel (RG 174/U aanbevolen)

Ondersteunde technologieën

- RFID-identificatie:
 - LEGIC advant, ISO 14443A
 - MIFARE® DESFire®, ISO 14443A
 - OSS-SO-versie 2021-06: LEGIC advant, MIFARE® DESFire®

Omgevingsomstandigheden

- temperatuur: - 30 °C tot +70 °C
- luchtvochtigheid: 0 tot 95 %, niet-condenserend
- beschermingsklasse:
 - IP54 (met achterpaneel en afdichtingsmat)
 - IP40 (met opbouwdoos)

Ontwerp / materiaal

- achterpaneel/opbouwdoos:
 - materiaal: PC/ABS
 - kleur: RAL 9005 (gitzwart)
 - RAL 9016 (verkeerswit)
- frame:
 - materiaal: PC/ABS
 - kleur: RAL 9006, NCS S2502-B
- voorkant:
 - materiaal: autotex polyesterfilm in PMMA kleur: RAL 9005 (gitzwart)
 - RAL 9016 (verkeerswit)

Afmetingen

- met achterpaneel:
88,5 x 88,5 x 19,4 mm (B x H x D)
- met opbouwdoos:
88,5 x 88,5 x 26,4 mm (B x H x D)

Certificaten en normen


- EN 301 489-1, EN 301 489-3,
EN 300 330-1, EN 300 330-2
- RED 2014/53/EU

Meer details en bestelinformatie kunt u vinden in de relevante dormakaba-catalogi of systeembeschrijvingen.


MIFARE en DESFire zijn geregistreerde handelsmerken van NXP B.V.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2024 dormakaba. Versie 09/2024

dormakaba registratie-unit 90 02
Voor- en achterpaneel



Zijaanzicht



montage van
de bekabeling
op de muur



montage van
de bekabeling
in de muur

Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland B.V. | Dalwagen 45 | NL-6669 CB Dodewaard | +31 88 352 33 33 | info.nl@dormakaba.com | dormakaba.nl
dormakaba Nederland B.V. | Computerweg 1 | NL-3542 DP Utrecht | +31 85 040 21 23