

Argus V60 sensorsluizen

Bijzonder compact, opvallend elegant



Argus kleurafwerkingen

De nieuwe Argus V60 past zich aan zijn eigentijdse interieur aan en is standaard verkrijgbaar in kleurstellingen 'True White', 'Cafe Cream' en 'Deep Black'. Afwijkende kleurstelling zijn optioneel ook mogelijk.

Optioneel met SafeRoute – voor een moderne vluchtroute oplossing

Het dormakaba vluchtroutesysteem SafeRoute kan ook in de Argus V60 worden geïntegreerd. Voor een veilige en compromisloze beveiligingsoplossing.



Aansprekend design

Argus sensorsluizen definiëren een nieuw soort elegantie: een stijlvol, veilig scheidingssysteem dat een vlotte doorgang mogelijk maakt. De slanke sensorzuilen hebben een strak design met rechte lijnen en geometrische randen. De kenmerkende dormakaba XEA designtaal geeft het product een uniforme uitstraling.

Het Argus productassortiment

Argus sensorsluizen zijn verkrijgbaar in vier uitvoeringen; de Argus 40 met een lengte van 1.200 mm, Argus 60 met lengte 1.650 mm, Argus 80 met lengte 1.660 mm en de nieuwe Argus V60, bijzonder compact met een bouwdiepte van slechts 240 mm, voor gebruik in ruimtes met beperkt beschikbare ruimte.

Kleine voetafdruk dankzij baanbrekende sensortechnologie

Niettegenstaande een bouwdiepte van slechts 240 mm is de Argus V60 een volwaardige sensorsluis, ideaal voor toepassing waar de ruimte beperkt is. De kaartlezers kunnen op dezelfde manier worden geïnstalleerd als in de andere sluis van het Argus-productassortiment.

Het compacte ontwerp is alleen mogelijk in combinatie met het nieuwe dormakaba SensLib sensoralgoritme dat een gelijkwaardige tailgate detectie middels verticale sensoren mogelijk maakt.

Variabele doorgangsbreedte

Barrière-vrije doorgang voor rolstoelgebruikers of materiaaltransport is mogelijk met de optionele sensorgecontroleerde doorgangsbreedte van 900 mm. Bij gewone passages blijft de tailgate detectie actief.

Verhoogde deurvleugels

Voor meer beveiliging kunnen de deurvleugels worden verhoogd tot 1.200 mm, waardoor ze op gelijke hoogte als de bovenrand van de Argus V60-behuizing komen.

Voor gebruikers geoptimaliseerde kaartlezer installatie

De discreet geïntegreerde lezer kan met een optioneel verlicht pictogram 'zichtbaar' worden gemaakt. Ook conventionele RFID-lezers kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd.

Slimme vluchtroute

In geval van nood kan het systeem via het SafeRoute vluchtwegsysteem snel worden ontgrendeld en worden de deurvleugels in de open stand gezet.

Argus V60 sensorsluizen

Standaard uitvoering

Argus V60

Constructie	Sluishoogte	1.200 mm
	Sluislengte	240 mm
	Vrije doorgangsbreedte	650 mm
	Totale breedte	1.161 mm
	Behuizing, afdekkappen, aandrijvingen	De behuizing, de afdekkappen (voor- en achterzijde) en onderdelen van de aandrijvingen zijn gemaakt van aluminium.
	Sperelementen	Twee deurvleugels van 10mm gehard veiligheidsglas, bovenrand 990mm.
	Sensoren	Doorgangsgebied bewaakt door verticale beveiligingssensoren. Extra sensoren voor veiligheid in het draaicirkelgebied van de deurvleugels.
Zichtbare afwerkingen		Oppervlaktekleuren wit P100 of individueel configureerbaar.
Functie	Aandrijvingen en besturingssysteem	Type 2.* (2x servomotor geïntegreerd in de aandrijvingsbuizen). Beveiligingsniveau 3.0: doorgangsgebied bewaakt door verticale veiligheidssensoren (dormakaba SensLib-algoritme). Bewaking van een enkele doorgang in ingaande richting (uni-directioneel, niveau 3.0). Optionele bewaking in beide richtingen (bi-directioneel, niveau 3.1).
	Bedrijfsmodi	Basisstand gesloten „bij gebruik in nachtmodus”: de deurvleugels openen in de doorgangsrichting na autorisatie en sluiten daarna opnieuw.
Elektronische componenten		Sturingen en voeding geïntegreerd in de unit.
	Stroomvoorziening	100–240 VAC 50/60 Hz, 300 VA
	Energieverbruik in stand-by	18,4 VA (standaard sluisconfiguratie)
	Standaard instelling bij stroomuitval	Deurvleugels vrij beweegbaar
Montage		Gemonteerd op de afgewerkte vloer. Niet geschikt voor buitenopstelling!

Opties

Versies	Enkel / dubbel / drievoudig / viervoudig / vijfvoudig / zesvoudig / zevenvoudig / achtevouding systeem.
Doorgangsbreedte met sensorbewaking	Doorgangsbreedte 900 mm / 915 mm (VS-norm voor personen met een mobiele beperking) / 1.000 mm. Vergrote doorgangsbreedte met verminderde openingshoek. Tandwielblokkering bij ongeautoriseerd openen van deurvleugels.
Verhoogde deurvleugels	Hoogte bovenrand deurvleugel: 1.200 mm.
Montage van de kaartlezer	Universele, verzonken montage van de kaartlezer achter 6mm gehard veiligheidsglas met RFID symbool LxBxH: 150 x 90 x 30 mm / montagevoorbereiding voor kaartlezer type Access ATR 200.
Zichtbare afwerking	Kleurafwerkingen 'Deep Black' / 'Organic Sand' / vrije kleurkeuze.
Begeleiding van gebruikers	Verlicht RFID icon in wit, rood en groen / wit-rood-groen looplicht, aan beide zijden ingebouwd.
Gebruik in vluchtroutes	De SafeRoute Control Unit (SCU) in of nabij het systeem activeert de vluchtroutefunctie.
Gemiddeld te verwachten aantal cycli tussen defecten	Vrije doorgangsbreedte = 650 mm: 10 miljoen, Vrije doorgangsbreedte = 900 mm: 8 miljoen.
Bi-directionele tailgate detectie	Controle op individuele passages in zowel ingaande als uitgaande richting (beveiligingsniveau 3.1).

Nog bijkomende vragen? Wij helpen u graag verder.