

dormakaba registratie-unit 90 01



Mobile Access



CardLink

Voordelen in één oogopslag

- **Elegant design**
Innovatief productontwerp in een klein formaat
- **Gemakkelijk te installeren**
Snelle 1-Click-installatie dankzij de quickwire-technologie
- **Naadloos geïntegreerd**
Werkt zowel online als in Mobile Access-modus, CardLink-modus of standalone-modus
- **Sabotagebestendig**
Beveiligd tegen sabotage dankzij het besturingsapparaat dat in beveiligde binnenruimtes wordt geïnstalleerd
- **Vervangbaar**
Eenvoudige installatie of plaatsing achteraf, ter plekke
- **Toegang met mobiele telefoon**
Ondersteunt Mobile Access
- **Beveiliging bij verlies**
Toegangsrechten kunnen bij verlies van de mobiele telefoon eenvoudig worden ingetrokken

De betrouwbare toegangsooplossing

De registratie-unit 90 01 van dormakaba wordt op afstand van het besturingsapparaat geïnstalleerd. Het besturingsapparaat, een access manager of remote lezer, kan namelijk in een sabotagebestendige ruimte worden geplaatst. De communicatie tussen de registratie-unit en het besturingsapparaat is versleuteld, waardoor de hoogst mogelijk beveiliging gegarandeerd is.

One-Click uitwisseling

Dankzij de innovatieve quickwire-technologie is de installatie snel en efficiënt. Upgraden van een registratie-unit 90 01 naar bijvoorbeeld een 90 01 met de BLE-optie is heel eenvoudig en kan zonder wijzigingen in de bekabeling, dankzij de quickwire-technologie. Zodoende kan uw bestaande infrastructuur behouden blijven.

Functie

Medewerkes kunnen met behulp van een kaart, een sleutelhanger of mobiele telefoon geïdentificeerd worden. Met behulp van de visuele en geluidssignalering weten gebruikers of de toegang is toegestaan of geweigerd.

Toepassingsgebieden

De dormakaba registratie-unit 90 01 is speciaal ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden en kan zowel binnen als buiten worden gebruikt. Door het krasbestendige oppervlak, het esthetische ontwerp en het complete productportfolio weet u dat u de juiste keuze heeft gemaakt.

Innovatief productontwerp

De registratie-unit heeft een innovatief ontwerp, bestaande uit een zilverkleurig frame en een hoogglanzend zwarte voorkant.

Gebruikersondersteuning

Een geluidssignaal en lichtsymbool (groen/rood) geven aan of toegang verleend of niet toegestaan is. De toegangsmedia worden bij het lichtsymbool gehouden; aanraking is niet nodig. Met Mobile Access kan uw mobiele telefoon dienen als identificatiemedium en kunnen toegangsrechten worden toegewezen aan de gebruiker/mobiele telefoon. Het identificatieproces wordt beheerd door een dormakaba-app en de LEGIC-cloud.

Installatie

De registratie-unit kan op verschillende oppervlakken, inclusief metaal, en zowel in binnen- als beschermde buitenzones geïnstalleerd worden. De unit is verkrijgbaar met een opbouwdoos voor montage op de muur en met achterpaneel voor montage in de muur. De quickwire-technologie zorgt voor een snelle en veilige installatie.

Quickwire-technologie

De volledige bekabeling wordt door de geavanceerde quickwire-technologie gescheiden van de elektronica in het achterpaneel of de opbouwdoos. De elektronica wordt pas in de unit geklikt wanneer deze klaar is voor gebruik - een praktisch concept dat montage gemakkelijker maakt (1-click-installatie).


Compatibiliteit

De dormakaba registratie-unit 90 01 kan in combinatie met onderstaande dormakaba besturingsapparaten worden gebruikt:

- dormakaba access manager 92 xx
- dormakaba remote lezer 91 15
- dormakaba remote lezer 91 25


Opmerking: De productmogelijkheden kunnen verschillen per systeem en situatie waarin dit gebruikt wordt, en of de versie 9001-K5 of 9001-K6 wordt gebruikt.

dormakaba registratie-unit 90 01



Voor- en achterpaneel

Zijaanzichten



montage
in de
muur

montage
op de
muur

Technische specificaties

Opties

- RFID & Mobile Access NFC
- RFID & Mobile Access NFC & BLE

Terminal

- Communicatie via 50 Ω coaxkabel (RG 174/U aanbevolen)

Omgevingsomstandigheden

- Omgevingstemperatuur: -25 °C tot +70 °C
- Luchtvochtigheid: 0 tot 95 %, niet-condenserend
- Beschermingsklasse: IP54 (met achterpaneel en afdichtingsrubber) IP40 (met opbouwdoos)

Ontwerp / materiaal

- Achterpaneel/opbouwdoos:
Materiaal: PC/ABS
Kleur: RAL 9005 (gitzwart), RAL 9016 (verkeerswit)
- Frame:
Materiaal: PC/ABS
Kleur: RAL 9006, NCS S2502-B
- Voorkant:
Materiaal: autotex polyester film in PMMA
Kleur: RAL 9005 (gitzwart), RAL 9016 (verkeerswit)

Afmetingen (B x H x D)

- Met achterpaneel: 88,5 x 88,5 x 19,4 mm
- Met opbouwdoos: 88,5 x 88,5 x 26,4 mm

Meer details en bestelinformatie kunt u vinden in de relevante dormakaba-catalogi of systeembeschrijvingen.

Wijzigingen zonder kennisgeving voorbehouden.
© 2023 dormakaba. Versie 05/2023



Heeft u nog vragen? We helpen u graag.

dormakaba Nederland BV | Dalwagen 45 | NL-6669CB Dodewaard | T +31 88 388 33 33 | info.nl@dormakaba.com | www.dormakaba.nl