

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

Uusi liukuovikoneisto



Uuden käyttölaitejärjestelmän edut

- Moduulien pienempi määrä ja tuotevaihtoehtojen yksiselitteinen allokointi
- Helppo kokoonpano, nopea asennus ja käyttöönotto (Plug & Play)
- Asennus onnistuu yhdeltä henkilöltä ilman erikoistyökaluja
- Rakennustyömaille soveltuvat pakkaukset (100 % kierrätettävissä) ja osat, jotka toimitetaan rakennusvaiheen mukaan
- Olemassa olevien asennusten sujuva muuntaminen mahdollista

ASENTAJILLE

ES PROLINE on liukuovien uuden sukupolven koneisto. dormakaba tarjoaa modulaarisen järjestelmän lähes kaikkiin automaattisten liukuovien tarpeisiin.

Nykyaikainen teknologia

Käyttölaitteet toimivat erittäin hiljaisesti, nopeasti ja tehokkaasti harjattoman dormakaba-suorakäyttömoottoritekniologian ansiosta. ES PROLINE liikuttaa helposti ovia, joiden ovilehdet painavat jopa 400 kg.

Monipuoliset sovellusalueet

Käyttölaitejärjestelmä voidaan ottaa käyttöön lähes kaikissa liukuovitoteutuksissa. Olivatpa kyseessä yksi- tai kaksilehtiset liukuovet, teleskooppiliukuovet tai hätäpoistumisteille tarkoitetut liukuovet – ES PROLINEn avulla löydät aina oikean vaihtoehdon.

Uusi ES PROLINE -liukuovijärjestelmä

– **nykyaikainen ja modulaarinen**

Löydät oikean ratkaisun käyttökohteeseesi käymällä osoitteessa www.dormakaba.fi tai ottamalla yhteyttä dormakaba-myyntineuvojiin.

ES PROLINE – katsaus hyötyihisi



Vahva käyttölaite

Jopa 400 kg painavia ovilehtiä voidaan käyttää sujuvasti.



Nopea käyttölaite

Käyttölaitteen ansiosta ovi voidaan avata ja sulkea jopa 0,9 m/s nopeudella – sekä hiljaisesti.



Modulaarinen käyttölaite

ES PROLINE voidaan konfiguroida modulaarisesti vaatimuksista riippuen.



Tehokas käyttölaite

dormakaba-suoravetomoottorin ja energiaa säästävän virtalähteen ansiosta ES PROLINE toimii erittäin tehokkaasti.



Kestävä käyttölaite

Testattu ja sertifioitu: ES PROLINE -käyttölaite pystyy hallitsemaan helposti 1,5 miljoonaa avaus- ja sulkusykliä.



Verkkoon yhdistetty käyttölaite

Sisäisen kommunikaatiomodulin avulla on mahdollista lukea tilaviestejä ja hallita sovelluksen kautta.

Tekniset tiedot*

		Vakioliukuovi		Poistumistien liukuovi***	
Oviparametrit	Käyttötyyppi	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Vapaa leveys LW mm**					
1-lehtinen		700–3 000	700–3 000	700–3 000	700–3 000
2-lehtinen		800–3 000	800–3 000	800–3 000	800–3 000
Ovilehden enimmäispaino kg					
1-lehtinen		125	250	125	250
2-lehtinen		125	200	125	200
Kulkuväylän vapaa korkeus LH*		2 100–3 000	2 100–3 000	2 100–3 000	2 100–3 000
		Teleskooppiliukuovi		Poistumistien teleskooppiliukuovi***	
Oviparametrit	Käyttötyyppi	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Vapaa leveys LW mm**					
2-lehtinen		800–2 400	800–2 400	800–2 400	800–2 400
4-lehtinen		1 400–4 000	1 400–4 000	1 400–4 000	1 400–4 000
Ovilehden enimmäispaino kg					
2-lehtinen		75	100	75	100
4-lehtinen		75	100	75	100
Kulkuväylän vapaa korkeus LH*		2 100–3 000	2 100–3 000	2 100–3 000	2 100–3 000

*Suurimmat toteutettavissa olevat mitat riippuvat kulloisestakin ovisuunnitelmasta ja ovivaatimuksista sekä valitusta profiilijärjestelmästä.

Saat lisätietoja ja tuotenumeroita teknisestä ES PROLINE -esitteestä, joka on ladattavissa osoitteesta www.dormakaba.de.

** Poistumistien liukuovien vapaan kulkuväylän vähimmäisleveys on määritelty asianomaisissa alueellisissa rakennusmääräyksissä, ja se voi vaihdella.

*** Standardin EN 16005 mukaisesti

Kysyttävää? Odotamme viestiäsi.

dormakaba Suomi Oy | Mannerheimintie 113 | FI-00280 Helsinki | Finland | T +358 10 2188100 | info.fi@dormakaba.com | www.dormakaba.fi