

ES PROLINE

Den nye ES PROLINE-skydedørsautomatik

Kraftig, effektiv og designorienteret



Med ES PROLINE er der udviklet et drivsystem, der på perfekt vis kombinerer den nyeste teknologi, energieffektivitet og bæredygtighed. Automatikken opfylder samtidig de krævende design- og funktionskrav til moderne bygninger.

Modulær og fleksibel

ES PROLINE-drivsystemet gør det muligt for dig at implementere alle krav inden for skydedørssegmentet. Det er lige meget, om det er en standarddør, en dør i flugtveje og nødudgange eller en teleskopisk skydedør. Selv særligt tunge dørblade er ikke et problem for automatikken. Det nye system kan flytte op til 400 kg.

Bæredygtig og energieffektiv

Ved udviklingen af den nye automatik var det primære fokus på effektivitet og bæredygtighed. De elektroniske komponenter svarer til det nyeste og bruger væsentligt mindre strøm end den tidligere model.

Designorienteret teknologi

Sensorteknologien skjult i dækslet betyder, at der ikke er behov for at montere en forstyrrende sensor på indersiden af døren. Dørløsningen passer derfor harmonisk ind i bygningsarkitekturen.

Mange muligheder og god rådgivning til planlægning

ES PROLINE-drivsystemet tilbyder alsidige muligheder for anvendelse. Få mere at vide om det nye system på www.dormakaba.dk, eller kontakt din lokale dormakaba-projektrådgiver. Vi rådgiver dig gerne!

ES PROLINE – fordelene på et øjeblik



En stærk automatik

Dørblade med en vægt på op til 400 kg kan implementeres problemfrit.



En hurtig automatik

Automatikken gør det muligt at åbne og lukke døren med en hastighed på op til 0,9 m/s.



En modulær automatik

ES PROLINE kan konfigureres på en modulær måde alt efter behov.



En holdbar automatik

Testet og certificeret: ES PROLINE-automatikken kan nemt håndtere 1,5 millioner åbnings- og lukkecykluser.



En netværksforbunden automatik



Det integrerede kommunikationsmodul betyder, at den kan styres via en app.



En lydløs automatik

Med sin særligt støjsvage drivydeevne er ES PROLINE også velegnet til støjfølsomme områder.

Tekniske data*

		Standardskydedør		 Flugtsvejsskydedør***	
Dørparametre	Drivtype	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Frigangsbredde LW i mm**					
1 blad		700 - 3.000	700 - 3.000	700 - 3.000	700 - 3.000
2 blade		800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 3.000	800 - 3.000
Maksimal vægt af dørblad i kg					
1 blad		125	250	125	250
2 blade		125	200	125	200
Fri passagehøjde LH*		2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000
		Teleskopisk skydedør		 Teleskopisk skydedør til flugtvej***	
Dørparametre	Drivtype	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Frigangsbredde LW i mm**					
2 blade		800 - 2.400	800 - 2.400	800 - 2.400	800 - 2.400
4-fløjjet		1.400 - 4.000	1.400 - 4.000	1.400 - 4.000	1.400 - 4.000
Maksimal vægt af dørblad i kg					
2 blade		75	100	75	100
4-fløjjet		75	100	75	100
Fri passagehøjde LH*		2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000	2.100 - 3.000

* De maksimalt gennemførlige mål er underlagt de respektive dørplaner og -krav og afhænger også af det valgte profilsystem.

For yderligere oplysninger og varenumre henvises der til den tekniske ES PROLINE-brochure, som kan downloades fra www.dormakaba.de.

** Den mindste frigangsbredde for flugtsvejsskydedøre er fastsat i de respektive regionale byggeforskrifter og kan variere.

*** I henhold til EN 16005

Spørgsmål? Vi ser frem til at høre fra dig.

dormakaba Danmark A/S | Roholmsvej 10A | DK-2620 Albertslund | T +45 44 54 30 00 | info.dk@dormakaba.com | www.dormakaba.com