

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

Den nya skjutdörrsautomatiken



Fördelar med det nya automatiksystemet

- Minskat antal moduler och tydlig tilldelning av produktvarianter
- Enkel montering, snabb installation och driftsättning (Plug & Play)
- Installation av en person är möjlig utan behov av specialverktyg
- Förpackningar lämpliga för byggarbetsplatser (100 % återvinningsbara) och komponenter levereras beroende på byggskede
- Smidig ombyggnad av befintliga installationer möjlig

FÖR
INSTALLATÖRER

ES PROLINE är den nya generationen automatiker för skjutdörrar. dormakaba erbjuder dig ett modulärt system för nästan alla krav inom segmentet med automatiska skjutdörrar.

Modern teknik

Automatikerna är mycket tysta, snabba och kraftfulla tack vare dormakabas borstlösa direktdrivna motorteknik. PROLINE flyttar enkelt dörrar med dörrbladsvikter på upp till 400 kg.

Mångsidiga användningsområden

Automatiksystemet kan användas för nästan alla implementeringar inom skjutdörrssegmentet. Oavsett om det gäller 1-flygliga och 2-flygliga dörrar, teleskopskjutdörrar eller för användning vid nödutgångar och i utrymningsvägar – med ES PROLINE kan du alltid hitta rätt alternativ.

Det nya ES PROLINE skjutdörrssystemet – modern och modulär

Du kan hitta rätt lösning för din tillämpning på www.dormakaba.com eller genom att kontakta din dormakaba säljrepresentant.

ES PROLINE – en översikt över fördelarna



En stark automatik

Dörrbladsvikter på upp till sammanlagt 400 kg för 2-flyglig dörr kan implementeras problemfritt.



En snabb automatik

Drivsystemet gör det möjligt att öppna och stänga dörren med en hastighet på upp till 0,9 m/s – och dessutom tyst.



En modulär automatik

ES PROLINE kan konfigureras på ett modulärt sätt beroende på behov.



En effektiv automatik

Med dormakaba direkt driven motor och energisparande strömförsörjningsenhet fungerar ES PROLINE extremt effektivt.



En hållbar automatik

Testad och certifierad: ES PROLINE-mekanismen kan enkelt hantera 1,5 miljoner öppnings- och stängningscykler.



Ansluten automatik

ES Proline kan utrustas med en modul som gör det möjligt att läsa av statusmeddelanden och styra via en app.

Tekniska data*

Standardskjutdörr				Skjutdörr för utrymningsväg***	
Dörrparametrar	Drivtyp	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Dagöppningsmått LW i mm**					
1-flyglig		700–3 000	700–3 000	700–3 000	700–3 000
2-flyglig		800–3 000	800–3 000	800–3 000	800–3 000
Maxvikt för dörrblad i kg					
1-flyglig		125	250	125	250
2-flyglig		125	200	125	200
Fri passagehöjd LH*		2 100 –3 000	2 100 –3 000	2 100 –3 000	2 100 –3 000

Teleskopskjutdörr				Teleskopskjutdörr för utrymningsväg***	
Dörrparametrar	Drivtyp	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Dagöppningsmått LW i mm**					
2-flyglig		800–2 400	800–2 400	800–2 400	800–2 400
4-flyglig		1 400–4 000	1 400–4 000	1 400–4 000	1 400–4 000
Maxvikt för dörrblad i kg					
2-flyglig		75	100	75	100
4-flyglig		75	100	75	100
Fri passagehöjd LH*		2 100 –3 000	2 100 –3 000	2 100 –3 000	2 100 –3 000

* De maximalt genomförbara måtten är beroende av respektive dörrritning och dörrkrav, och beror även på valt profilsystem.

Ytterligare information och artikelnummer finns i ES PROLINE tekniska broschyr, som är tillgänglig för nedladdning på www.dormakaba.com.

** Den minsta fria dagöppningen för skjutdörrar på utrymningsvägar är fastställd i respektive regionala byggregler och kan variera.

*** Enligt EN 16005

Frågor? Vi hjälper dig gärna.

dormakaba Sverige AB | F O Petersons Gata 28 | SE-421 31 | Västra Frölunda | T +46 31 355 20 00 | info.se@dormakaba.com | www.dormakaba.com

WN 05548151532-2, ESA_FAS_ES-PROLINE_Factsheet-Installers_SV_0000983_02

Med förbehåll för tekniska ändringar utan föregående meddelande.