

ES PROLINE

dormakaba ES PROLINE

Den nye skyvedørsautomatikken



Fordeler med det nye motorsystemet

- Redusert antall moduler og tydelig tildeling av produktvarianter
- Enkel montering, rask installasjon og igangkjøring (Plug & Play)
- Montering av en person mulig uten behov for spesialverktøy
- Emballasje egnet for byggeplasser (100 % resirkulerbar) og komponenter leveres i henhold til byggetrinn
- Smidig ombygging av eksisterende installasjoner mulig



ES PROLINE er den nye generasjonen skyvedørsautomatikker. dormakaba tilbyr et modulært system for nesten alle krav i segmentet for automatiske skyvedører.

Moderne teknologi

Motorene er veldig stille, raske og kraftige takket være den børsteløse dormakaba-motorteknologien med direkte drev. ES PROLINE beveger enkelt dører med dørbladvekt på opptil 400 kg.

Allsidige bruksområder

Automatikksystemet kan brukes i nesten alle bruksområder i skyvedørsegmentet. Enten det er skyvedører med ett eller to dørblader, teleskopiske skyvedører eller til bruk i nødutganger og rømningsveier – med ES PROLINE kan du alltid finne det riktige alternativet.

Det nye ES PROLINE skyvedørssystemet – moderne og modulært

For å finne den riktige løsningen for bruksområdet ditt, kan du gå inn på www.dormakaba.no eller kontakte dormakabas salgsgjivere.

ES PROLINE – kort om fordelene



En sterk motor

Dørbladvekt på opptil 400 kg kan implementeres problemfritt.



En rask motor

Motoren gjør det mulig å åpne og lukke døren med en hastighet på opptil 0,9 m/s – i tillegg til at den er stillestående.



En modulær automatikk

ES PROLINE kan konfigureres på en modulær måte avhengig av behovene.



En effektiv motor

Med sin dormakaba-motor med direkte-drev og energibesparende strømtilførsel fungerer ES PROLINE ekstremt effektivt.



En holdbar motor



Testet og sertifisert: ES PROLINE-motoren kan enkelt håndtere 1,5 millioner åpne- og lukkesykluser.



ES PROLINE-drivverket

Kan utstyres med en modul som gjør at det kan styres av en app. Appen gir også nyttig tilleggsinformasjon og har en direkte lenke til dormakaba service.

Tekniske data*

		Standard skyvedør		 Skyvedør i rømningsvei***	
Dørparametere	Drivtype	ES 250 PRO	ES 400 PRO	ES 250 PRO FST	ES 400 PRO FST
Åpningsbredde LW i mm**					
1 blad		700–3000	700–3000	700–3000	700–3000
2 blad		800–3000	800–3000	800–3000	800–3000
Maks dørbladvekt i kg					
1 blad		125	250	125	250
2 blad		125	200	125	200
Fri passasjehøyde LH*		2100–3000	2100–3000	2100–3000	2100–3000
		Teleskopisk skyvedør		 Teleskopisk skyvedør i rømningsvei***	
Dørparametere	Drivtype	ES 250 PRO T	ES 400 PRO T	ES 250 PRO T FST	ES 400 PRO T FST
Åpningsbredde LW i mm**					
2 blad		800–2400	800–2400	800–2400	800–2400
4-fløyet		1400–4000	1400–4000	1400–4000	1400–4000
Maks dørbladvekt i kg					
2 blad		75	100	75	100
4-fløyet		75	100	75	100
Fri passasjehøyde LH*		2100–3000	2100–3000	2100–3000	2100–3000

* Maksimalt mulige dimensjoner kommer an på de respektive dørbladene og dørkravene og avhenger også av det valgte profilsystemet.

For ytterligere informasjon og varenumre må du se ES PROLINE tekniske brosjyre som er tilgjengelig for nedlasting på www.dormakaba.de.

** Minste åpningsbredde for skyvedører for rømningsveier er fastsatt i de respektive regionale byggeforskriftene og kan variere.

*** I henhold til EN 16005

Har du spørsmål? Vi svarer deg gjerne.

dormakaba Norge AS | Gråterudveien 16, 3036, Drammen, Norway | T: +47 06 866 | firmapost.no@dormakaba.com | www.dormakaba.no