

Puertas giratorias KTV 3/KTV 4


Un elemento arquitectónico destacado para todo tipo de fachadas



dormakaba Direct Drive con moderna tecnología de accionamiento

El nuevo principio de accionamiento directo electromagnético minimiza las tolerancias y el desgaste, y las hojas de la puerta se pueden mover y posicionar con gran precisión.

La transmisión de potencia sin engranajes se basa en la tecnología magnética, probada miles de veces en los accionamientos para puertas de dormakaba. Con esta nueva tecnología de accionamiento, es posible combinar por primera vez la elegancia de una construcción de techo delgada con una altura de instalación de solo 100 mm con un sistema de accionamiento oculto en el techo.



La entrada principal es la tarjeta de visita de una empresa. Además de causar una primera impresión positiva, es importante permitir un flujo eficiente de personas. Las modernas puertas giratorias KTV de dormakaba combinan de forma convincente estos requisitos.

Las puertas giratorias protegen el interior del edificio contra corrientes de aire, ruido y suciedad. Al separar eficazmente el interior del exterior, las puertas giratorias ayudan a ahorrar energía.

Las puertas giratorias KTV ofrecen diámetros internos libremente

seleccionables de 2000 mm a 3800 mm. Dependiendo del diámetro, se pueden alcanzar alturas de paso de hasta 4000 mm. Las puertas giratorias KTV se pueden equipar de diversas maneras:

- 3 o 4 hojas
- Paredes laterales con relleno de vidrio de seguridad o paneles
- Cierre nocturno adicional mediante puerta corredera curva delante de la abertura de la entrada
- Diferentes tipos de modos de funcionamiento, desde manual hasta totalmente automático
- Probadas y certificadas para 2 millones de ciclos

Puertas giratorias KTV: extraordinariamente multifuncionales

Encontrarás más información sobre las versátiles posibilidades de aplicación y opciones en www.dormakaba.com.

O ponte en contacto con tu consultor de dormakaba para obtener asesoramiento personalizado y ayuda en la planificación.

Puertas giratorias KTV

Las nuevas opciones de equipamiento de un vistazo



Elegante puerta con altura de la banda superior de 100 mm

La altura reducida del arco, de solo 100 mm, es una característica visual destacada de la KTV, que se ha podido conseguir gracias al accionamiento directo de dormakaba. La nueva versión permite realizar numerosas funciones:

- Accionamiento en el techo (accionamiento directo dormakaba)
- Sistema de cierre electromecánico
- Protector nocturno con funcionamiento automático de bajo consumo
- Protección nocturna con clase de resistencia al robo RC2
- Se puede conseguir una altura libre de paso de hasta 4000 mm



Protección nocturna con protección antirrobo RC2

Para requisitos de seguridad más exigentes, el KTV ofrece ahora también una protección nocturna interna o externa equipada con protección antirrobo de clase RC2 probada y certificada según la norma EN 1627. La protección nocturna RC2 también se puede utilizar con una altura de marquesina de 100 mm.



Protector nocturno con sistema automático de bajo consumo

La protección nocturna de la KTV está disponible, además de en versión manual, en versión automática de bajo consumo. Se trata de una forma sencilla y fiable de bloquear la puerta giratoria fuera del horario de funcionamiento mediante un interruptor programable.



Característica destacada del diseño: anillo de iluminación

La nueva KTV está equipada de un anillo luminoso integrado en el techo. Este anillo luminoso con tecnología LED garantiza una iluminación uniforme del interior de la puerta y ofrece una amplia gama de opciones de ajuste.



Doble junta con doble cepillo

Las puertas KTV con alas enmarcadas o con función de plegado en libro están equipadas con un sistema de doble cepillo, lo que ofrece una mayor protección contra influencias externas como la suciedad, el ruido y el aire.

Datos técnicos básicos

Dimensiones

Diámetro interior	2000-3800 mm, todas las dimensiones posibles según el tipo
Altura libre	2100 – 4000 mm
Altura de la banda superior	100 – 1000 mm
Altura total	Altura libre + altura del dosel

Para obtener más información técnica y datos, consulta el folleto tecnológico de KTV, que puedes descargar en www.dormakaba.com.

¿Tienes alguna duda? Estaremos encantados de asesorarte.

dormakaba España S.A.U. | C/María Tubau 4 | 28050 Madrid | T +34 91 736 24 60 | www.dormakaba.es