

A schematic diagram of a double door system. The door is divided into four vertical panels by three vertical dividers. The two central panels are slightly wider than the two outer panels. On the inner edge of the left central panel, there is a white arrow pointing to the left. On the inner edge of the right central panel, there is a white arrow pointing to the right. This indicates that the doors swing inward toward each other. The entire door assembly is shown within a frame, with a horizontal bar at the top and a vertical bar on the right side.

Technical drawing of the OKFF 100 floor drain assembly, showing a side elevation and a top view.

Side Elevation Dimensions:


- Overall height: H
- Grate height: LH
- Grate width: 88
- Drain body height: 73
- Mounting bracket width: 13
- Total width: 180
- Drain body width: 20
- Drain body depth: 103
- Drain body depth: 55
- Drain body depth: 67
- Drain body depth: 6
- Drain body depth: 40
- Drain body depth: 47,5
- Drain body depth: 35
- Drain body depth: 86
- Drain body depth: 143
- Drain body depth: 4

Top View Dimensions:

- Width: 60
- Width: 30
- Width: 12
- Width: 60
- Width: 27
- Width: 41

Labels:

- OKFF (sol fini)
- Abwasseranschluss 1" optional / raccord d'écoulement 1" optionnel



Handentriegelung (Deverrouillage manuel)
Einsetzbare Profilhülzen (Cylindre à profil européen utilisable)
Profilhülze (Cylindre profil européen 17 mm 35 x 70mm nach DIN 18252 P252
Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm 35 x 10 nach DIN 18252
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement desq l'intérieur)
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 35 x 72,5mm, 5mm
Ausführung (Execution) AMZ nach DIN 1803
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement desq l'intérieur)

3		Start/Date	Name	Werkstoff/Material	☒ demarko GmbH+Co.KG DEB Emporste ☐
2		Start/Date	Werkst		Ausgabefreie
1		Start/Date			Formel: Sonder
1	1	Start/Date			Empfangsprotokoll
1	1	Start/Date			☒ 

demarko bau 1:1


ES PROLINE
Schleifpapier für Glanz RZD RZD Kombinationen
Schleifpapier für Glanz RZD RZD-Kombinationen
ES Vergrößerung - mit Seidenstrich - unterstrichen
mit Seidenstrich - ohne unterstrichen

257634-00-0-60




Var. 00

1

Widerstandsklasse RC2



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	Gewicht / Poids
LW	Durchgangswerte / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfoftenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	
X	Hinweise / Remarque	2-flügelig / 2-vantaux LW 1000 - 1900	2-flügelig / 2-vantaux
	Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Prielgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	B min. = 2 x LW + 207 (mit Seitenteil / ohne Pfoftenbreite) (avec partie fixe / sans largeur poteau)	ES 400 PRO 2 x 200 kg




Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.
Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage
prescrit dans la documentation.

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)		Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)	
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ		Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252	
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)		KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,	
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303		Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)	
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
3		ES PROLINE	
2		Schiebetür Pro Green RC2 Kombimontage	
1		porte coulissante Pro Green RC2 Assemblage combiné	
0		ISO Verriegelung - mit Seitenteil - Classification	
		verre bloqué - avec partie fixe - gâche de sol	
dormakaba		1:1	257634-00-6-60
			Var. 00




Bei Schiebetüranlagen mit Mehrpunktverriegelung ist eine
Unterflurführung bei Öffnungsweiten ab LW 1100 mm (1 Flügel) bzw.
LW 1900 mm (2 Flügel) oder, besonders windbelasteten Gegebenheiten
sinnvoll. Durch Windlasten, oder bei ungünstigen Druckverhältnissen,
kann die störungsfreie Positionierung der Verriegelungshaken im
Türflügel sonst nicht garantiert werden. Türen ohne Unterflurführung
erreichen maximal die Einbruchschutzklasse RC2.

Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen
nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique
doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme
DIN 18650

Widerstandsklasse RC2 / RC3



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	Gewicht / Poids
LW	Durchgangswerte / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfostenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	2-flügelig / 2-vantaux
X	Hinweise / Remarque	Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Prüfgrundsätzen für autom. Türen darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	ES 400 PRO 2 x 200 kg




Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.

Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage
prescrit dans la documentation.



Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen
nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique
doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme
DIN 18650

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)	
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252	
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,	
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)	
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)					
3				Datum/Date	Revisé
2				Revisé	Revisé
1				Revisé	Revisé
0				Revisé	Revisé
ES PROLINE				257634-00-6-60	
1:1				1	

Widerstandsklasse RC2 / RC3



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	Gewicht / Poids
LW	Durchgangswelle / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfoftenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	
X	Hinweise / Remarque Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Prüfgrundsetzen für autom. Tuere darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	2-flügelig / 2-vantaux LW 1000 - 1900 B min. = 2 x LW + 207 (mit Seitenteil / ohne Pfoftenbreite) (avec partie fixe / sans largeur poteau)	2-flügelig / 2-vantaux ES 400 PRO 2 x 200 kg




Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.
Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage
prescrit dans la documentation.




Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen
nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique
doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme
DIN 18650

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
3				Datum/Date	Revisi	Werkstoff/Matériau	ES PROLINE
2				Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
1				Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
0				Revisi	Revisi	Revisi	Revisi
1:1				257634-00-6-60			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			
1				1			

Widerstandsklasse RC2



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	
LW	Durchgangswerte / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfoftenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	
	Hinweise / Remarque	2-flügelig / 2-vantaux LW 1000 - 1900	2-flügelig / 2-vantaux
X	Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Pfoftgrundsetzen fuer autom. Tueren darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	B min. = 2 x LW + 207 (mit Seitenteil / ohne Pfoftenbreite) (avec partie fixe / sans largeur poteau)	ES 400 PRO 2 x 200 kg




Bei Schiebetüranlagen mit Mehrpunktverriegelung ist eine Unterflurführung bei Öffnungsweiten ab LW 1100 mm (1 Flügel) bzw. LW 1900 mm (2 Flügel) oder, besonders windbelasteten Gegebenheiten sinnvoll. Durch Windlasten, oder bei ungünstigen Druckverhältnissen, kann die störungsfreie Positionierung der Verriegelungshaken im Türflügel sonst nicht garantiert werden. Türen ohne Unterflurführung erreichen maximal die Einbruchschutzklasse RC2.

Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme DIN 18650



Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in der Dokumentation vorgegebenen Verankerungen arbeiten.
Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage prescrit dans la documentation.

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
3				ES PROLINE			
2				Schiebetür Pro Green RC2 Kombimontage			
1				porte coulissante Pro Green RC2 Assemblage combiné			
0				100 Trückerung - 100 Trückerung - 100 Trückerung			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond			

Widerstandsklasse RC2



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	Gewicht / Poids
LW	Durchgangswerte / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfoftenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	
X	Hinweise / Remarque Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Prüfungsgrundsätzen für autom. Türen darf dieses Mass nur 4 - 8 mm betragen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	2-flügelig / 2-vantaux LW 1000 - 1900	2-flügelig / 2-vantaux
		B min. = 2 x LW + 207 (mit Seitenteil / ohne Pfoftenbreite) (avec partie fixe / sans largeur poteau)	ES 400 PRO 2 x 200 kg




Bei Schiebetüranlagen mit Mehrpunktverriegelung ist eine Unterflurführung bei Öffnungsweiten ab LW 1100 mm (1 Flügel) bzw. LW 1900 mm (2 Flügel) oder, besonders windbelasteten Gegebenheiten sinnvoll. Durch Windlasten, oder bei ungünstigen Druckverhältnissen, kann die störungsfreie Positionierung der Verriegelungshaken im Türflügel sonst nicht garantiert werden. Türen ohne Unterflurführung erreichen maximal die Einbruchschutzklasse RC2.

Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme DIN 18650

Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in der Dokumentation vorgegebenen Verankerungen arbeiten.
Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage prescrit dans la documentation.

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyliner (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							
3				Datum/Date	Revisé	Werkstoff/Matériau	ES PROLINE
2				Revisé/Revisé	Revisé	Revisé/Revisé	Revisé
1				Revisé/Revisé	Revisé	Revisé/Revisé	Revisé
0				Revisé/Revisé	Revisé	Revisé/Revisé	Revisé
ES PROLINE				ES PROLINE			
Schlüssel/Lue Pro Green RC2 Kombimontage				Schlüssel/Lue Pro Green RC2 Kombimontage			
1:1				1:1			
257634-00-6-60				257634-00-6-60			
Var. 00				Var. 00			



A diagram of a double door system. It consists of two main door panels, each with a smaller inset panel in the center. A horizontal handle is located at the top center, spanning both doors. Below the handle, two arrows point outwards from the center, indicating the doors swing open in opposite directions. The entire assembly is shown within a frame with corner brackets at the top and bottom.

Bauöffnungsweite / Largeur ouverture de construction

Schutzflügelbreite

6

6

61

88

50

LW

67

48

6

6

Schutzflügelbreite

6

6

min. 45

min. 45

81

86

77

8,5

8,5


HSK

Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen


Attention !
 Ausrustung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen
 nach jeweiliger
 Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
 Attention !
 les équipements de sécurité de la porte automatique
 doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme
 DIN 18650

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)
 Einseitbare Profillynzler (Cylindre à profil européen utilisable)
 Profillynzler (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70 mm nach DIN 18252 P2BZ
 Profil-Halbzylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252
 für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)
 KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5 mm,
 Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303
 Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)
 für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)


2		Datum/Date	Name	Werkstoff/Material	
3		Start/Beginn	Werkel		
4		Gez./Termin			Ausgabe/Issue: Format: Sonder Einsatz/Replaces:
 1:1	Datum/Date 04.2026	Name Name/Grand	Material/Goods Material/Goods	Zeichnung/Drawings Zeichnung/Drawings	Var./var. 257634-00-6-60



OKFF	Oberkante Fertigflusssboden / Sol fini	Pro Green ES 400 PRO	Gewicht / Poids
LW	Durchgangswerte / largeur vide de passage	1-flügelig / 1-vantail	1-flügelig / 1-vantail
LH	Durchgangshöhe / hauteur vide de passage	LW 800 - 1100	ES 400 PRO 1 x 250 kg
H	Anlagenhöhe / hauteur de l'installation	B min. = 2 x LW + 233 (mit Seitenteil / mit Pfostenbreite 121mm) (avec partie fixe / avec largeur poteau 121mm)	2-flügelig / 2-vantaux
X	Hinweise / Remarque	Laut EN 16005 / DIN 18650 Bau- und Prüfgrundsetzen für autom. Türen darf dieses Mass nur 4 - 8 mm beträgen. Selon DIN 16005 / 18650 et prescription pour portes automatiques, cette mesure doit se situer entre 4 et 8 mm	ES 400 PRO 2 x 200 kg



Widerstandsklasse RC2




Bei Schiebetüranlagen mit Mehrpunktverriegelung ist eine Unterflurführung bei Öffnungsweiten ab LW 1100 mm (1 Flügel) bzw. LW 1900 mm (2 Flügel) oder, besonders windbelasteten Gegebenheiten sinnvoll. Durch Windlasten, oder bei ungünstigen Druckverhältnissen, kann die störungsfreie Positionierung der Verriegelungshaken im Türflügel sonst nicht garantiert werden. Türen ohne Unterflurführung erreichen maximal die Einbruchschutzklasse RC2.

Achtung !
Ausrüstung der Tueranlage mit Sicherheitseinrichtungen nach jeweiliger
Risikobewertung gemaeß DIN 18650 Teil 1 + 2 .
Attention !
les équipements de sécurité de la porte automatique doivent correspondre à l'analyse de risques selon la norme DIN 18650

Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in der Dokumentation vorgegebenen Verankerungen arbeiten.
Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage prescrit dans la documentation.

Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,			
Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303				Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)				Handentriegelung (Déverrouillage manuel)			
Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)				Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ			
Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
KABA star Rundzylinder (cylindre rond) D=22, Typ 1515, 32,5 x 72,5mm,				Ausführung (Exécution) AW2 nach (selon) EN 1303			
Halbzylinder rund (Demi cylindre rond) 32,5/10 (CH)				für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)			
Handentriegelung (Déverrouillage manuel)				Einsetzbare Profilzylinder (Cylindre à profil européen utilisable)			
Profilzylinder (Cylindre profil européen 17 mm) 35 x 70mm nach DIN 18252 P2BZ				Profil-Halbzyylinder (Demi cylindre profil européen 17 mm) 35 x 10 nach DIN 18252			
für Betätigung auf Innenseite (Pour actionnement depuis l'intérieur)							




Technical drawing of a door assembly. The drawing shows a door with a handle and a lock mechanism. The door is shown in a closed position, with the handle and lock mechanism visible on the right side. The drawing is a line drawing with dimensions and labels.


Bauöffnungsweite / Largeur ouverture de construction

Schutzflügelbreite

[illegible]

[illegible][illegible]

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patentierung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.



Auf sichere Verschraubung achten!
Im Mauerwerk mit den in
der Dokumentation vorgegebenen
Verankerungen arbeiten.


Veiller à un vissage sûr.
Fixer dans la maçonnerie avec l'ancrage
prescrit dans la documentation.

3					Datum/Date	Name	Werkstoff/Material	© dormakaba GmbH+Co.KG (DE) Ennepetal			
2				Bearb./Drawn	04.2026	Wenzel		Ausgabe/Issue:			
1				Gepr./Tested				Format: A2			
Lfd No.	Change No.	Datum/Date	Name	Norm./Stand.				Ersatz/Replacem.:			
5000											

ES PROLINE
Schiebetuer Pro Green RC2 / RC3 Kombimontage
porte coulissante Pro Green RC2 / RC3 Assemblage combiné
Anfahrpfosten ISO Verglasung - mit Seitenteil - Ober- und Unterflurführung
poteau de réception - verre isolant - avec partie fixe - guide de sol et rail de sol encastré





Musterlösungen für verschiedene Einbausituationen. Die konkrete Bauausführung ist im Einzelfall im Vorfeld abzuklären und können von den gezeigten Versionen abweichen. Ergänzende Angaben befinden sich in der Montageanleitung.
Solutions pour diverses situations de construction. Chaque situation réelle est un cas particulier qui doit être éclairci sur site et peut différer de ces version. Les données se trouvent dans le mode d'emploi de montage.

Widerstandsklasse RC2 / RC3




Wird diese Zeichnung zur Ausführung verwendet, so ist der Zeichnungssteller für die Richtigkeit der Angaben verantwortlich. Die Ausführung ist im Einzelfall im Vorfeld abzuklären und kann von den gezeigten Versionen abweichen. Ergänzende Angaben befinden sich in der Montageanleitung.

3				Datum/Date	Name	Werkstoff/Material	dormakaba GmbH+Co.KG (DE) Einheitsprofil
2				Revisi/Revisi	Werkstoff		Ausgabe/Version
1				Revisi/Revisi			Format: A0
1				Revisi/Revisi			Ersetzt/Replaces:
1				Revisi/Revisi			Zeichnungs/Drawings: Vsk. Vertriebs/Trade: 1
1				Revisi/Revisi			257634-00-6-60
1				Revisi/Revisi			Var.: 00



Abnehmbare Antriebsblende
Habillage intérieur amovible

Abnehmbare Antriebsblende
Habillage intérieur amovible



Integralverkleidung
Capot trappe

