

# Argus HSB E25 速通门



**Argus HSB** 系列产品是由传感器控制并装备自动半高门翼的通道控制设备，即使在携带包裹及行李的情况下也能提供便捷、无接触式的通行体验。

品质优异的HSB E25速通门装配摆动式门翼，人员通过后门扇迅速关闭以防止未经授权人员通过，是各类人行安防通道的理想解决方案。

## 时尚精美的耐用设计

高强度拉丝不锈钢和耐磨黑色钢化玻璃的组合，设计时尚精美而简洁大方，兼具美观性和耐用性

## 通行智能高效舒适

HSB E25 速通门确保人员的高效通行，集成智能控制系统和管理平台提升管理效率，兼顾人机工程和安全高效需求，可以为办公室场所等提供舒适、畅通的高效通行方案





## 节能环保可持续

HSB E25 采用高效节能的控制系统和驱动，集成智能感应技术根据人流调整运行状态，减少能源消耗

# Argus HSB E25 速通门

## 标准通道

加宽通道可选



标准配置		HSB-E25
结构	高度	963 mm
	长度	1600 mm
	宽度	650 mm
	设备总宽	962 mm
	设备外壳	304不锈钢 & 钢化玻璃
	传感器	通道区域设置水平红外传感器
表面处理		304不锈钢拉丝
功能	驱动系统	直流伺服电机
	运行模式	常闭状态。得到授权后门翼朝通行方向打开，授权结束则再次关闭。
	噪音	≤60 dB
电气	位置	系统内集成控制和供电单元
	工作电源	100-240 VAC; 50/60 Hz
	待机功率	< 300W
	断电状态	断电后可通过自由推动打开门翼
安装		完成地面FFL安装；不可用于户外安装