

# RAC5

## Controle de acesso ao perímetro



RAC5 Lite  
(apenas offline)



RAC5 XT



RAC5 MFC

### RAC5 projetado para operar no modo online ou autônomo

O RAC5 é o mais recente módulo de controle de acesso de perímetro da dormakaba para uso online ou offline. O dispositivo opcional controlador de vários andares (MFC) é conectado à rede da propriedade e fornece controle de acesso e paradas seguras. Ele funciona com os leitores RFID da série RAC5 e os softwares de gerenciamento de acesso da dormakaba. Acesso móvel O leitor RAC5 NFC é compatível com Bluetooth Low Energy (BLE) e pode operar usando as soluções de acesso móvel dormakaba para perímetro e elevador

#### Acesso móvel

O leitor RAC5 NFC é compatível com Bluetooth Low Energy (BLE) e pode operar usando as soluções de acesso móvel dormakaba para perímetro e elevador.

#### Recursos

- Funcionalidade on-line opcional
- Cancelamento remoto de credenciais em tempo real
- Auditoria remota opcional
- Atualização remota de firmware opcional
- Programação e auditoria NFC
- Bootloader seguro e TLS sobre ethernet para maior segurança
- Relés MFC expandidos de 1 a 64
- Compatível com Mifare Classic, Mifare Credenciais Plus e Ultralight C

#### Aplicações

- Garagens
- Estacionamentos
- Piscinas/fitness centers
- Fechaduras com trincos elétricos ou eletromagnéticos
- Controle de acesso de elevadores
- Acessos PNE

| Recursos e especificações                                                  |                                 |                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                            | RAC5 Lite                       | RAC5 XT                                            | RAC5 MFC                                           |
| Modo Standalone                                                            | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Modo online                                                                | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| registros de auditoria                                                     | Até 4000                        | Até 4000                                           | Até 4000                                           |
| Número de leitores                                                         | Até 2                           | Até 2                                              | Até 2                                              |
| Dois leitores (Egress-Ingress) para um dispositivo de bloqueio             | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Um leitor (entrada) por dispositivos de bloqueio                           | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Atraso programável do dispositivo de bloqueio via NFC de 4 segundos até 60 | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Distância do leitor (máx.)                                                 | 1000ft                          | 1000ft                                             | 1000ft                                             |
| suporte BLE                                                                | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Sem turnê                                                                  | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Interface LAN (802.3)                                                      | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Atualização segura de firmware on-line                                     | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Funcionalidade online (criptografia TLS)                                   | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Atualização segura de firmware NFC                                         | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Programação e auditoria NFC                                                | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Indicadores de status do leitor                                            | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Saída do dispositivo de bloqueio (1 forma C)                               | Até 2                           | Até 2                                              | Não                                                |
| Desvio manual do dispositivo de bloqueio                                   | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| relés de expansão                                                          | Não                             | Não                                                | 64                                                 |
| Bypass manual do relé de expansão                                          | Não                             | Não                                                | Sim                                                |
| Sobreposição de alarme de incêndio                                         | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Alarme de adulteração                                                      | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| REX                                                                        | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Desbloqueio remoto                                                         | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Status de contato da porta                                                 | Sim                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Entrada de Energia                                                         | Adaptador de montagem na parede | Adaptador de montagem na parede e fonte de energia | Adaptador de montagem na parede e fonte de energia |
| bateria de reserva                                                         | Não                             | Sim                                                | Não                                                |
| Indicadores de status de energia                                           | Não                             | Sim                                                | Sim                                                |
| Faixa de temperatura                                                       | 0-50° C<br>(32 - 122°F)         | 0-50° C<br>(32 - 122°F)                            | 0-50° C<br>(32 - 122°F)                            |
| Humidade relativa                                                          | 10% a 95%                       | 10% a 95%                                          | 10% a 95%                                          |
| Gabinete                                                                   | invólucro de metal              | invólucro de metal                                 | invólucro de metal                                 |
| Certificações                                                              | CE, UL, FCC, CSA, ULC           | CE, UL, FCC, CSA, ULC                              | CE, UL, FCC, CSA, ULC                              |

© dormakaba Inc. (2021). As informações contidas nesta folha destinam-se apenas ao uso geral. A dormakaba reserva-se o direito de alterar projetos e especificações sem aviso ou obrigação.

dormakaba.com.br



dormakaba Brasil



@dormakaba\_br



dormakaba TV - Português