Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0348

(Version: 02)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

SVP 7000 Air

weitere Artikel siehe Produktmatrix

Elektromechanisch betätigte Schlösser und Schließbleche für Feuerschutz- und Rauchschutztüren mit den wesentlichen Merkmalen gemäß Seite 2

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und produziert in der Produktionsstätte

VE.50.0348.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 14846:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt-Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	R	5	C/D/E*	0	J	3**	0	3

* Klasse C in Verbindung mit Holztür und Holzzarge, Klasse D in Verbindung mit Holztür und Stahlzarge, Klasse E in Verbindung mit Holztür und Holzzarge
** bei Einsatz eines Schließblechkastens

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **29. November 2016** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 14. August 2024

Dieses Zertifikat hat insgesamt 5 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0348,
Version 01 vom 12.04.2021.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11024-01-00

Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Leiterin der Zertifizierungsstelle

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0348

(Version: 02)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen	5.4 und Anhang A	keine	Schließkraft beim stehenden Start Klasse 5 ($F_{10} \leq 25$ N; Türmasse ≤ 200 kg): bestanden Fallenrückstellkraft F2 $\geq$ 2,5 N: bestanden
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der selbstständigen Schließens	5.3.2	keine	Klasse R (100.000 Zyklen; Belastung der Falle 50 N): bestanden
Feuerwiderstandsfähigkeit E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (für Feuerschutztüre)	5.5	keine	Klasse C (in Verbindung mit Holztür und Holzzarge) Klasse D (in Verbindung mit Holztür und Stahlzarge) Klasse E (in Verbindung mit Holztür und Holzzarge) Brandnachweis Nr. DMT-DO-50-209-003, Lathen vom 21.04.2016 Brandnachweis Nr. DMT-DO-50-730-R1, Lathen vom 24.04.2020

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0348

(Version: 02)

Zugelassene Schlösser

SVP 7000 Air / Batterie Schloss						
Typ	Best Nr.	PZ	RZ	Stulp	Panik	Spannung
Dornmaß 50 mm / Version Frankreich						
SVP7241 Air	70724100	x		20 mm	L auswärts	Battery
SVP7243 Air	70724300	x		20 mm	L einwärts	Battery
SVP7247 Air	70724700	x		24 mm	L auswärts	Battery
SVP7248 Air	70724800	x		24 mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 55 mm						
SVP7251 Air	70725100	x		20 mm	L auswärts	Battery
SVP7252 Air	70725200	x		20 mm	R auswärts	Battery
SVP7253 Air	70725300	x		20 mm	L einwärts	Battery
SVP7254 Air	70725400	x		20 mm	R einwärts	Battery
SVP7255 Air	70725500	x		24 mm	L einwärts	Battery
SVP7256 Air	70725600	x		24 mm	R einwärts	Battery
SVP7257 Air	70725700	x		24 mm	L auswärts	Battery
SVP7258 Air	70725800	x		24 mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 60mm						
SVP7261 Air	70726100	x		20 mm	L auswärts	Battery
SVP7262 Air	70726200	x		20 mm	R auswärts	Battery
SVP7263 Air	70726300	x		20 mm	L einwärts	Battery
SVP6264 Air	70626400	x		20 mm	R einwärts	Battery
SVP7265 Air	70726500	x		24 mm	L einwärts	Battery
SVP7266 Air	70726600	x		24 mm	R einwärts	Battery
SVP7267 Air	70726700	x		24 mm	L auswärts	Battery
SVP7268 Air	70726800	x		24 mm	R auswärts	Battery
SVP7361 Air	70736100		x	20 mm	L auswärts	Battery
SVP7362 Air	70736200		x	20 mm	R auswärts	Battery
SVP7363 Air	70736300		x	20 mm	L einwärts	Battery
SVP7364 Air	70736400		x	20 mm	R einwärts	Battery
SVP7365 Air	70736500		x	24 mm	L einwärts	Battery
SVP7366 Air	70736600		x	24 mm	R einwärts	Battery
SVP7367 Air	70736700		x	24 mm	L auswärts	Battery
SVP7368 Air	70736800		x	24 mm	R auswärts	Battery

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0348

(Version: 02)

SVP 7000 Air / Batterie Schloss						
Typ	Best Nr.	PZ	RZ	Stulp	Panik	Spannung
Dornmaß 65 mm						
SVP7271 Air	70727100	x		20 mm	L auswärts	Battery
SVP7272 Air	70727200	x		20 mm	R auswärts	Battery
SVP7273 Air	70727300	x		20 mm	L einwärts	Battery
SVP7274 Air	70727400	x		20 mm	R einwärts	Battery
SVP7275 Air	70727500	x		24 mm	L einwärts	Battery
SVP7276 Air	70727600	x		24 mm	R einwärts	Battery
SVP7277 Air	70727700	x		24 mm	L auswärts	Battery
SVP7278 Air	70727800	x		24 mm	R auswärts	Battery
SVP7371 Air	70737100		x	20 mm	L auswärts	Battery
SVP7372 Air	70737200		x	20 mm	R auswärts	Battery
SVP7373 Air	70737300		x	20 mm	L einwärts	Battery
SVP7374 Air	70737400		x	20 mm	R einwärts	Battery
SVP7375 Air	70737500		x	24 mm	L auswärts	Battery
SVP7376 Air	70737600		x	24 mm	R auswärts	Battery
SVP7377 Air	70737700		x	24 mm	L auswärts	Battery
SVP7378 Air	70737800		x	24 mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 80 mm						
SVP7281 Air	70728100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7282 Air	70728200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7283 Air	70728300	x		20mm	L einwärts	Battery
SVP7284 Air	70728400	x		20mm	R einwärts	Battery
SVP7285 Air	70728500	x		24mm	L einwärts	Battery
SVP7286 Air	70728600	x		24mm	R einwärts	Battery
SVP7287 Air	70728800	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7288 Air	70728800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7381 Air	70738100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7382 Air	70738200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7383 Air	70738300		x	20mm	L einwärts	Battery
SVP7384 Air	70738400		x	20mm	R einwärts	Battery
SVP7385 Air	70738500		x	24mm	L einwärts	Battery
SVP7386 Air	70738600		x	24mm	R einwärts	Battery
SVP7387 Air	70738700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7388 Air	70738800		x	24mm	R auswärts	Battery

Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.
PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Zertifizierungsstelle · Wallstraße 41 · D 42551 Velbert
Leitung Zertifizierungsstelle: Andrea Horsthemke (B. Eng.)
Geschäftsführung Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge e.V.: Dipl.-Ing. Stephan Schmidt
Telefon: +49 (0)2051/ 9506-5 · Fax : +49 (0)2051/ 9506-69
Mail: info@piv-velbert.de · Es gelten unsere AGB unter: www.piv-velbert.de

NB 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0348

(Version: 02)

SVP 7000 Air / Batterie Schloss						
Typ	Best Nr.	PZ	RZ	Stulp	Panik	Spannung
Zubehör						
SVP-S Air	70790000				I/O Box	12V-24V DC
SVP Air transmitter	70790100				Handsender	Battery

Stulpausführung

Breiten: 18, 20, 22, 24, 28 mm rund und kantig
Länge: 235, 280 mm
Stulpfinish: Edelstahl

Entfernung

70, 72, 88, 92 mm (Profilzylinder)
74, 78, 90, 94 mm (Rundzylinder)

Nuss

Stahlfeinguss, geteilt Nussvierkant 9 mm

Frontklappe

Feinguss 1.4308
Feinguss 1.4301

Varianten

DIN Links auswärts öffnend
DIN Rechts auswärts öffnend
DIN Links einwärts öffnend
DIN Rechts einwärts öffnend