

Saffire™ EVO LZ-D

Serrure à pêne dormant intelligente connectée au nuage



Applications

- Obtenir des notifications en temps réel, y compris sur les événements et les anomalies d'accès
- Gérer les droits d'accès pour permettre ou révoquer l'accès des résidents et visiteurs en temps réel, de n'importe où
- Envoyer facilement des clés numériques ou des codes NIP aux résidents et aux visiteurs à partir d'un appareil mobile
- Permettre aux résidents d'utiliser leur appareil mobile, leurs identifiants RFID ou leur NIP pour accéder à leur résidence ou aux parties communes
- Fournir des NIP d'accès pratiques, à usage unique ou récurrents, au personnel d'entretien et de maintenance
- Contrôler quand et où les résidents et les visiteurs peuvent circuler dans le bâtiment
- Supprimer rapidement les médias d'accès perdus pour assurer la sécurité du bâtiment

Aperçu

Saffire EVO LZ-D est une serrure RFID à pêne dormant connectée au nuage combinant haute performance et esthétique, s'intégrant parfaitement aux fournisseurs de technologies du bâtiment et aux équipements destinés aux habitations multi-résidentielles. Saffire EVO LZ-D offre une solution facile à utiliser, sécurisée et flexible qui offre les avantages d'une connectivité en temps réel. Elle peut être utilisée en toute commodité soit avec des appareils mobiles, soit avec des identifiants RFID, soit avec des codes NIP sécurisés pour accéder aux unités résidentielles, aux parties communes et aux portes donnant sur l'extérieur.

Sécurité et connectivité IdO

La serrure à pêne dormant Saffire EVO LZ-D est dotée d'un réseau Wi-Fi intégré, assurant la

connectivité au nuage Lyazon de dormakaba et une intégration parfaite à nos plateformes partenaires Lyazon pour les notifications des événements en temps réel et utilisateurs. La connectivité en ligne de Saffire EVO LZ-D permet également des mises à jour continues pour la sécurité intégrée de l'appareil.


Conçue pour nos partenaires agrégateurs

La gamme de produits Saffire EVO LZ est spécialement conçue pour s'intégrer à nos plateformes partenaires Lyazon dormakaba, afin de garantir une expérience utilisateur de qualité supérieure aux résidents d'habitations multi-résidentielles. Les serrures intelligentes dormakaba Saffire EVO LZ connectées au nuage permettent de gérer facilement l'accès aux résidences, commodités, parties communes et aux périmètres, le tout via une seule plateforme intégrée.

Caractéristiques de sécurité

- Connectivité en ligne garantissant des mises à jour continues du micrologiciel pour une sécurité accrue des périphériques
- BHMA A156.36, classe 2
- Indice de résistance au feu UL 10C de 3 heures
- La mémoire non volatile conserve la programmation des serrures et les dossiers d'audit
- Conception anti-effraction
- Pas besoin de se rendre là où se trouve la serrure pour mettre à jour l'accès

Fiche d'information



Caractéristiques mécaniques

Description	Serrure à pêne dormant électronique avec mécanisme d'embrayage et connectivité Wi-Fi, RFID, Bluetooth® et clavier intégrés
Sens de béquille	Bouton tournant orienté sur site
Finitions**	Finitions des garnitures : chrome satiné C (626), bronze huilé Z (613), chrome brillant R (625), nickel satiné N (619), laiton satiné (606) et noir K (622).
Épaisseur de porte	De 1 3/8" à 2 1/8" (35 mm à 54 mm)
Options de verrouillage	ANSI/BHMA A156.36, classe 2, avec pêne dormant de 1 po
Piles	3 AA pendant 13 mois. Un indicateur de batterie faible, destiné à faciliter la maintenance préventive, s'affiche sur l'appareil et donne lieu à une notification d'événement dans le système. Avertissement et notification passifs.
Pile électronique de secours	Alimentation par pile de secours de la serrure électronique (ELPS). Numéro de pièce ELPS 118-515990
Contrôle Wi-Fi en ligne	Wi-Fi 2,4GHz IEEE, 802.11 b/g/n, WPA2, WPA, AES 128 et TLS 1.2, force du signal de -70dB au niveau de la serrure

** dormakaba utilise, dans certains cas, des finitions PDV (dépôt physique en phase vapeur)

Accès mobile

Compatible BLE	Bluetooth Low Energy (BLE) 2,4 GHz version 4.2, prise en charge des appareils mobiles iOS ou Android, sécurité AES 128 et DTLS, prise en charge par l'application mobile partenaire
-----------------------	---

Fonctionnement de la serrure

Connectivité flexible	Permet la création et la mise à jour sécurisées des identifiants, avec ou sans couverture Wi-Fi complète
Sans tours	De nouveaux identifiants peuvent être émis en toute sécurité et appliqués à la serrure via Wi-Fi ou BLE
Accès électronique	Défini par l'utilisateur, accès personnalisable pour les résidents, les visiteurs et les gestionnaires immobiliers via l'application partenaire
Historique	Historique géré par Wi-Fi. 5 000 événements
Formats des identifiants	Identifiants haute sécurité dormakaba ComID 13,56 MHz MIFARE DESFire EV2/EV3 carte ISO ou porte-clés / identifiants d'accès mobile (BLE) / codes NIP à six chiffres
Signal d'information DEL	Voyants lumineux
Sauvegarde des diagnostics	Diagnostics de serrure effectués via l'application partenaire
Mémoire	Mémoire non volatile stockant jusqu'à 5 000 événements

Certifications et tests

Certification	BHMA A156.25; BHMA 156.36 classe 2; Florida Building Code (Code du bâtiment de la Floride) HVHZ et non-HVHZ
Norme d'accessibilité	Conforme aux normes ADA 2010 en matière d'accessibilité dans la conception des bâtiments – Art. 309.4 (Operable Parts – Pièces fonctionnelles). La serrure doit être installée en respectant scrupuleusement les instructions d'installation de dormakaba, ainsi que les normes ADA et les réglementations applicables à chaque établissement, afin de garantir le respect des exigences ADA.
Indice de résistance au feu	Conforme aux normes UL 10C et ULC S-104, sur les portes coupe-feu, avec résistance au feu jusqu'à 3 heures inclusivement
Système électronique	Conforme à la directive RED 2014/53/UE relative à la compatibilité électromagnétique et aux exigences de la partie 15 des normes FCC et de la norme RSS-247 d'Industry Canada
Conditions ambiantes	-35 °C à 70 °C (-31 °F à 158 °F); de 0 à 90 % d'humidité sans condensation à 30 °C (86 °F) – Conforme à la norme IP54

Garantie

Garantie standard	Deux ans
--------------------------	----------

Remarques

Formats des identifiants	Seuls les identifiants RFID émis par dormakaba sont pris en charge
Connectivité flexible	Cette fonctionnalité est accessible via l'API et nécessite une intégration par les partenaires

© dormakaba 2026 Les informations contenues dans cette fiche sont destinées à un usage général uniquement. dormakaba se réserve le droit de modifier les conceptions et les spécifications sans préavis ni obligation. Toutes les marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Vous avez des questions? Nous serions heureux de vous conseiller.

Contactez-nous au : 1-800-849-8324